


Piano di cottura a induzione 60 ▲ - HI 1621 G



**Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura** – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



**Bridge Induction™** – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Fr. 1'290.–  
IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

**Descrizione**

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	A incasso
<b>Colore</b>	nero
<b>Comando</b>	cursore scorrevole del sensore
<b>Numero di livelli di impostazione</b>	9
<b>Sicurezza presente</b>	Si; Sicurezza bambini; protezione antisurriscaldamento; limitazione del tempo di cottura; indicatore di calore residuo
<b>Numero zone di cottura</b>	4
<b>Tipo di zona di cottura</b>	induzione
<b>Zona di cottura flessibile</b>	Si

**Descrizione zona di cottura**

4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 zone di cottura flessibili e modulari:

- davanti a sinistra: Ø 20,5 cm, 40 W – 2,3/3 kW
- dietro a sinistra: Ø 16,5 cm, 40 W – 1,2/1,4 kW
- davanti a destra: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW
- dietro a destra: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW

Riconoscimento automatico dei recipienti sulla zona di cottura, booster per ogni zona di cottura; accesso diretto alle impostazioni massime; comando singolo

<b>Programmi automatici</b>	Si
<b>Tipo di montaggio</b>	incasso appoggiato
<b>Tipo di cornice</b>	senza cornice
<b>Timer</b>	Si
▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.	

**Dati tecnici**

<b>Larghezza norma</b>	60 cm
<b>Volt</b>	400 V, 2LNPE
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	16 A
<b>Potenza</b>	7'400 W
<b>Cavo di collegamento</b>	No
<b>Peso</b>	kg Netto: 10,50, Lordo: 11
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 54 – Larghezza: 600 – Profondità: 520
<b>Taglio</b>	mm Altezza: 50, Larghezza: 560, Profondità: 490
<b>EAN</b>	3838782106965

Piano di cottura a induzione 60 ▲ - HI 1621 G

**Accessori**

<b>AT 12A</b>	Teppan Yaki	199.-
<b>AG 12A</b>	Piastra per la griglia	199.-
<b>AD 82A</b>	Teglia da forno profonda	199.-

