

Plan de cuisson à induction 64 ▲ - HI 1655MF



**Tables à induction avec détection automatique de casserole** – Si une casserole est placée sur une zone de cuisson, la commande associée s'allume et il ne vous reste plus qu'à régler la température. Si la marmite est retirée du feu, la zone se met en pause automatiquement puis repart lorsque la marmite est reposée dessus.



**Bridge Induction™** – Les zones flexibles Bridge Induction™ vous permettent de relier deux zones de cuisson pour en créer une grande et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Bridge Induction™ vous procure l'espace pour grandes marmites et casseroles et multiplie ainsi vos possibilités de cuisson.



Fr. 1'990.–  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Commande</b>	sensitive
<b>Nombre de positions de réglage</b>	12
<b>Sécurité</b>	oui; sécurité enfant; anti-surchauffe; limiteur de durée de cuisson; indicateur de chaleur résiduelle
<b>Nombre de zones de cuisson</b>	4
<b>Type de zone de cuisson</b>	induction
<b>Zone de cuisson flexible</b>	oui

**Description zone de**

4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 4 inducteurs octogonaux):

- Avant gauche: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière gauche: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Avant droit: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW

Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson; booster sur chaque foyer; accès direct aux positions maximum; commande dédiée par foyer

<b>Programmes automatiques</b>	Oui
--------------------------------	-----

**Programmes spéciaux**

6 programmes automatiques: Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud; fonction pause; mode écoveille

<b>Type d'encastrement</b>	encastrement en affleuré; encastrement standard
<b>Type de cadre</b>	sans cadre
<b>Minuterie</b>	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Raccordement</b>	400 V, 2LNPE
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	16 A
<b>Puissance</b>	7'400 W
<b>Poids</b>	kg Net: 12, Brut: 15
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 50 – Largeur: 640 – Profondeur: 510
<b>Découpe</b>	mm Hauteur: 46, Largeur: 560, Profondeur: 490
<b>Fraisage</b>	mm Hauteur: 6, Largeur: 646, Profondeur: 516
<b>Verre</b>	mm Hauteur: 4, Largeur: 640, Profondeur: 510
<b>Rayon verre</b>	mm Avant: 4, Arrière: 4
<b>EAN</b>	3838782387753

Plan de cuisson à induction 64 ▲ - HI 1655MF

Accessoires

AG12A	Grill	199.-
AT12A	Teppan Yaki	199.-
AD82A	Plat profond	199.-

