

Piano di cottura a induzione 64 ▲ - HI 1655MF



Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Fr. 1'990.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

| | |
|--|--|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | A incasso |
| Comando | sensoriale |
| Numero di livelli di impostazione | 12 |
| Sicurezza presente | Sì; Sicurezza bambini; protezione antisurriscaldamento; limitazione del tempo di cottura; indicatore di calore residuo |
| Numero zone di cottura | 4 |
| Tipo di zona di cottura | induzione |
| Zona di cottura flessibile | Sì |

Descrizione zona di cottura

4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 zone di cottura flessibili e modulari (senza area fredda grazie ai 2 induttori ottagonali):
davanti a sinistra: 180 x 220 mm/ 40 W – 3,7 kW
dietro a sinistra: 180 x 220 mm/ 40 W – 3,7 kW
davanti a destra: 180 x 220 mm/ 40 W – 3,7 kW
dietro a destra: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW

Riconoscimento automatico dei recipienti sulla zona di cottura, booster per ogni zona di cottura; accesso diretto alle impostazioni massime; comando separato per ogni piastra di cottura

| | |
|-----------------------------|----|
| Programmi automatici | Sì |
|-----------------------------|----|

Programmi speciali

6 programmes automatiques: Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud; fonction pause; mode écoveille

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tipo di montaggio | incasso a filo; incasso appoggiato |
| Tipo di cornice | senza cornice |
| Timer | Sì |

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|---|
| Volt | 400 V, 2LNPE |
| Frequenza | 50 Hz |
| Elettricità | 16 A |
| Potenza | 7'400 W |
| Peso | kg Netto: 12, Lordo: 15 |
| Apparecchio | mm Altezza: 50 – Larghezza: 640 – Profondità: 510 |
| Taglio | mm Altezza: 46, Larghezza: 560, Profondità: 490 |
| Fresatura | mm Altezza: 6, Larghezza: 646, Profondità: 516 |
| Vetro | mm Altezza: 4, Larghezza: 640, Profondità: 510 |
| Raggio angolare vetro | mm Frontale: 4, Posteriore: 4 |
| EAN | 3838782387753 |

Piano di cottura a induzione 64 ▲ - HI 1655MF

Accessori

| | | |
|--------------|--------------------------|-------|
| AG12A | Piastra per la griglia | 199.- |
| AT12A | Teppan Yaki | 199.- |
| AD82A | Teglia da forno profonda | 199.- |

