



Induktionskochfelder mit automatischer Topferkennung – Wird ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt, schaltet sie sich wieder ein.



Bridge Induction™ – Mit ASKO's flexiblen Bridge Induction™-Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.



Fr. 1'190.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 2.49

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz
Steuerung	Sensorschiebereglер
Anzahl Einstellungsstufen	10
Display	Digitale Bedienung mit roten LED's
Sicherheit	Ja; Kindersicherheit; Überhitzungsschutz; Garzeitbegrenzung; Restwärmeanzeige; Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 unabhängige Induktionskochfelder + BridgeZone:
Vorne links: 21x19 cm, 2,1/3kW (Bridge)
Hinten links: 21x19 cm, 2,1/3kW (Bridge)
Vorne links: Ø 16 cm, 1,4/1.9kW
Hinten links: Ø 21 cm, 2,3/3kW

Automatische Programme	Ja
-------------------------------	----

Sonderprogramme

Pause + Recall
Power Management

Einbauart	Flächenbündig; Aufliegend
Rahmentyp	ohne Rahmen
Timer	Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitennorm	60 cm
Anschluss	400 V, 2LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	16 A
Leistung	7'360 W
Anschlusskabel	Ja
Gewicht	kg Netto: 8,70, Brutto: 11,20
Gerät	mm Höhe: 54 – Breite: 600 – Tiefe: 520
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 200, Breite: 670, Tiefe: 640
Ausschnitt	mm Breite: 56, Tiefe: 49
Ausfräsung	mm Höhe: 60, Breite: 604, Tiefe: 524
Glas	mm Höhe: 4, Breite: 600, Tiefe: 520
Radius Glas	mm Vorne: 6, Hinten: 6
EAN	3838782883071

Induktions-Kochfeld ▲ - HI 2642 FBG1

