



Induktionskochfelder mit automatischer Topferkennung – Wird ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt, schaltet sie sich wieder ein.



Bridge Induction™ – Mit ASKO's flexiblen Bridge Induction™-Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.



Fr. 1'290.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 2.49

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz
Steuerung	Sensorschieberegler
Anzahl Einstellungsstufen	10
Sicherheit	Ja; Kindersicherheit; Überhitzungsschutz; Garzeitbegrenzung; Restwärmeanzeige; Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja
Beschreibung Kochzone	4 unabhängige Induktionskochfelder + BridgeZone: Vorne links: 21x19 cm, 2,1/3kW (Bridge) Hinten links: 21x19 cm, 2,1/3kW (Bridge) Vorne links: Ø 16 cm, 1,4/1.9kW Hinten links: Ø 21 cm, 2,3/3kW
Automatische Programme	Ja

Sonderprogramme

Pause + Recall
Power Management

Einbauart	Flächenbündig; Aufliegend
Rahmentyp	ohne Rahmen

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitenorm	60 cm
Anschluss	400 V, 2LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	16 A
Leistung	7'360 W
Gewicht	kg Netto: 8,80, Brutto: 11,30
Gerät	mm Höhe: 54 – Breite: 600 – Tiefe: 520
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 200, Breite: 670, Tiefe: 640
Ausschnitt	mm Breite: 75, Tiefe: 49
Ausrüstung	mm Höhe: 60, Breite: 804, Tiefe: 524
EAN	3838782883088

Induktions-Kochfeld ▲ - HI 2643 FBG1

