



**Celsius°Cooking™** – Celsius°Cooking™ apre nuove possibilità grazie alla cottura precisa della temperatura e al collegamento in rete tra piani di cottura, pentole e sensori di temperatura intelligenti. Un'ampia gamma di ricette passo-passo è stata sviluppata appositamente per una cottura accurata della temperatura.



**Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura** – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



**Bridge Induction™** – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Auto



Fr. 3'990.–  
IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

**Descrizione**

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	A incasso
<b>Colore</b>	nero splendente
<b>Comando</b>	tattile; EasyDial
<b>Comando automatico disponibile</b>	Sì; quando si utilizza una pentola Celsius°Cooking™ (padella o pentola) o una sonda di temperatura. pentola) o il sensore di temperatura.
<b>Numero di livelli di impostazione</b>	12
<b>Display</b>	comandi digitali con LED rossi
<b>Aria di ricircolo/aria di scarico</b>	Aria di scarico; Aria di ricircolo
<b>Sicurezza presente</b>	Sì; Protezione contro il surriscaldamento, limitatore del tempo di cottura, funzione "finestra aperta", sistema di gestione intelligente dell'energia, blocco bambini, indicatore di calore residuo, indicatore di pulizia del filtro del grasso
<b>Numero zone di cottura</b>	4
<b>Tipo di zona di cottura</b>	induzione
<b>Zona di cottura flessibile</b>	Sì

**Descrizione zona di cottura**

4 plans de cuisson à induction indépendants ou 2 grandes zones de cuisson  
 Avant gauche : 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W avec Boost)  
 Arrière gauche: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W avec Boost)  
 Avant droit : 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W avec Boost)  
 Arrière droit: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W avec Boost)

**Programmi automatici** Sì

**Descrizione delle funzioni**

Funzione di spostamento  
 Collegamento automatico della zona di cottura  
 Pausa  
 Richiamo  
 Controllo della cappa di aspirazione  
 Cottura precisa con temperatura in gradi con Celsius° Cooking

**Numero di velocità** 4

<b>Descrizione velocità</b>	Livello 1: 214 m³/h
	Livello 2: 328 m³/h
	Livello 3: 399 m³/h
	Livello boost: 617 m³/h

**Tipo di montaggio** Nel piano di lavoro; incasso a filo; incasso appoggiato

**Tipo di cornice** senza cornice

**Timer** Sì

**Indicazione filtri ostruiti** Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

**Piano a induzione 80 con aspiratore, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854GF**
**Dati tecnici**

<b>Classe di efficienza energetica</b>	A
<b>Efficienza fluidodinamica</b>	A
<b>Efficienza del filtraggio dei grassi</b>	A
<b>Quantità d'aria (portata)</b>	617 m <sup>3</sup> /h
<b>Consumo annuale di energia</b>	55 kWh
<b>Livello di rumore</b>	60 dB(A) re 1 pW
<b>Potenza cottura</b>	7'400 W
<b>Potenza ventilazione</b>	170 W
<b>Volt</b>	400 V, 2LNPE/3LNPE
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	3 x 16 A; 2 x 16 A
<b>Cavo di collegamento</b>	Si; 1,30 m
<b>Peso</b>	kg Netto: 24,30, Lordo: 33,90
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 199 – Larghezza: 830 – Profondità: 520
<b>Raccordo per l'aria di scarico</b>	F-RVB 150 (Naber)
<b>Taglio</b>	mm Larghezza: 780, Profondità: 490

<b>Fresatura</b>	mm	Altezza: 6, Larghezza: 834, Profondità: 524
<b>Vetro</b>	mm	Altezza: 4, Larghezza: 830, Profondità: 530
<b>Raggio angolare vetro</b>	mm	Frontale: 4, Posteriore: 4
<b>EAN</b>		3838782531644

**Accessori inclusi**

<b>PROBE HSC</b>	Sensore di temperatura Celsius°Cooking™	275.–
------------------	---	-------

**Accessori**

<b>AFP13S</b>	Padella Celsius°Cooking™ collegata, Ø 28 cm	349.–
<b>ACP13S</b>	Pentola Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 litri	449.–
<b>AT12A</b>	Teppan Yaki	199.–
<b>AG12A</b>	Piastra per la griglia	199.–
<b>AD82A</b>	Teglia da forno profonda	199.–
<b>HR0016</b>	Kit di ricircolo per HIHD854GF, comp. Naber	389.–
<b>HF3010</b>	Filtro combinato odori/polveri per HR0016	325.–
<b>856234</b>	Filtro per grasso (per HIHD854GF)	79.–
<b>KACL.381</b>	Condotto piatto 150x70x1200 mm	26.10
<b>KACL.385</b>	Curva orizzontale 90°, 150x70 mm	14.10
<b>KACL.386</b>	Curva verticale 90°, 150x70 mm	12.–

Piano a induzione 80 con aspiratore, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854GF

