



Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Auto



Fr. 4'790.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero grafite opaco
Comando	Slider; digitale
Numero di livelli di impostazione	13
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aira di scarico; Aria di ricircolo
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini; protezione antisurriscaldamento; limitazione del tempo di cottura; indicatore di calore residuo
Numero zone di cottura	4
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì

Descrizione zona di cottura

4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 zone di cottura flessibili e modulari

Davanti a sinistra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 3,7 kW
dietro a sinistra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 1,85 kW
davanti a destra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 3 kW
dietro a destra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 1,85 kW

Riconoscimento automatico dei recipienti sulla zona di cottura, booster per ogni zona di cottura; timer di spegnimento per ogni zona di cottura; accesso diretto alle impostazioni massime

Programmi automatici Sì

Programmi speciali

13 posizioni d'impostazione, di cui «Boost»; 3 programmi automatici: cottura, cottura a fuoco lento e mantenimento in caldo funzione pausa

Numero di velocità 13

Tipo di montaggio Nel piano di lavoro

Tipo di cornice senza cornice

Timer Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma 90 cm

Classe di efficienza energetica A

Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata ▲ - HIHM 934 M

Efficienza fluidodinamica	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	A
Quantità d'aria (portata)	510 m ³ /h
Consumo annuale di energia	54,70 kWh
Livello di rumore	68 dB(A) re 1 pW
Potenza cottura	7'400 W
Potenza ventilazione	168 W
Volt	400 V, 2LNPE
Frequenza	50 Hz
Elettricità	16 A
Peso	kg Netto: 25, Lordo: 35
Apparecchio	mm Altezza: 150 – Larghezza: 870 – Profondità: 522

Taglio	mm	Altezza: 146, Larghezza: 840, Profondità: 490
Fresatura	mm	Altezza: 4,50, Larghezza: 874, Profondità: 526
Vetro	mm	Altezza: 4, Larghezza: 870, Profondità: 522
Raggio angolare vetro	mm	Frontale: 4, Posteriore: 4
EAN		3838782148149

Accessori

AHIHCC104	Kit di ricircolo	275.–
AHIHCC102	Kit di ricircolo, filtro di base incl. tappetini filtranti ai carboni attivi	427.–
AHIHCC103	Filtro a carbone attivo per kit di ricircolo AHIHCC102	129.50
AT 12A	Teppan Yaki	199.–
AG 12A	Piastra per la griglia	199.–
AD 82A	Teglia da forno profonda	199.–

