

Induktionskochfeld 90 mit Dunstabzug ▲ - HIHM 934M



Induktionskochfelder mit automatischer Topferkennung – Wird ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt, schaltet sie sich wieder ein.



Bridge Induction™ – Mit ASKO's flexiblen Bridge Induction™-Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.

A
↔ 90 cm

Auto



Fr. 4'790.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 6.00

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Graphit-mattschwarz
Steuerung	Slider; digital
Anzahl Einstellungsstufen	13
Umluft / Abluft	Abluft; Umluft
Sicherheit	Ja; Kindersicherheit; Überhitzungsschutz; Garzeitbegrenzung; Restwärmeanzeige
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (Brücke)

- Vorne links: 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W mit Boost)
- Hinten links: 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W mit Boost)
- Vorne rechts: 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W mit Boost)
- Hinten rechts: 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W mit Boost)

Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone; Booster für jede Kochzone; Abschaltuhr an jeder Kochzone; Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen

Automatische Programme	Ja
-------------------------------	----

Sonderprogramme

13 Einstellungspositionen, davon "Boost"; 3 automatische Programme: Kochen, Köcheln und Warmhalten Pause-Funktion, Brückenfunktion

Anzahl Geschwindigkeiten	13
Einbauart	In der Arbeitsplatte
Rahmentyp	ohne Rahmen
Timer	Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitennorm	90 cm
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	A
Fettabscheidgrad	A
Luftmenge (Förderleistung)	510 m³/h
Jahresverbrauch Energie	54,70 kWh
Geräuschwert	68 dB(A) re 1 pW
Leistung Kochen	7'400 W
Leistung Lüften	168 W
Anschluss	400 V, 2LNPE

Induktionskochfeld 90 mit Dunstabzug ▲ - HIHM 934M

Frequenz	50 Hz
Strom	16 A
Gewicht	kg Netto: 25, Brutto: 35
Gerät	mm Höhe: 150 – Breite: 870 – Tiefe: 522
Ausschnitt	mm Höhe: 146, Breite: 840, Tiefe: 490
Ausfräsung	mm Höhe: 4,50, Breite: 874, Tiefe: 526
Glas	mm Höhe: 4, Breite: 870, Tiefe: 522
Radius Glas	mm Vorne: 4, Hinten: 4
EAN	3838782148149

Zubehör

AG12A	Grillplatte	199.–
AT12A	Teppan Yaki	199.–
AD82A	Backform	199.–
AHHC104	Umluftkit, frei blasend, inkl. Aktivkohlefilter	275.–
AHHC102	Umluftkit, Plinth Filter inkl. Aktivkohlefiltermatten	427.–
AHHC103	Aktivkohlefilter für Umluftkit AHHC102 +	129.50

HIHM934M Skizze

