

## Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata ▲ - HIHM 934M



**Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura** – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



**Bridge Induction™** – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



90 cm



Auto



Fr. 4'790.–

IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

## Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero grafite opaco
Comando	Slider; digitale
Numero di livelli di impostazione	13
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aira di scarico; Aria di ricircolo
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini; protezione antisurriscaldamento; limitazione del tempo di cottura; indicatore di calore residuo
Numero zone di cottura	4
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì

## Descrizione zona di cottura

4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 zone di cottura flessibili e modulari

Davanti a sinistra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 3,7 kW

dietro a sinistra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 1,85 kW

davanti a destra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 3 kW

dietro a destra: 180 x 220 mm/ 0,04 – 1,85 kW

Riconoscimento automatico dei recipienti sulla zona di cottura, booster per ogni zona di cottura; timer di spegnimento per ogni zona di cottura; accesso diretto alle impostazioni massime

**Programmi automatici** Sì

## Programmi speciali

13 posizioni d'impostazione, di cui «Boost»; 3 programmi automatici: cottura, cottura a fuoco lento e mantenimento in caldo funzione pausa

**Numero di velocità** 13

**Tipo di montaggio** Nel piano di lavoro

**Tipo di cornice** senza cornice

**Timer** Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

## Dati tecnici

**Larghezza norma** 90 cm

**Classe di efficienza energetica** A

**Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata ▲ - HIHM 934M**

<b>Efficienza fluidodinamica</b>	A
<b>Efficienza del filtraggio dei grassi</b>	A
<b>Quantità d'aria (portata)</b>	510 m <sup>3</sup> /h
<b>Consumo annuale di energia</b>	54,70 kWh
<b>Livello di rumore</b>	68 dB(A) re 1 pW
<b>Potenza cottura</b>	7'400 W
<b>Potenza ventilazione</b>	168 W
<b>Volt</b>	400 V, 2LNPE
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	16 A
<b>Peso</b>	kg Netto: 25, Lordo: 35
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 150 – Larghezza: 870 – Profondità: 522

<b>Taglio</b>	mm	Altezza: 146, Larghezza: 840, Profondità: 490
<b>Fresatura</b>	mm	Altezza: 4,50, Larghezza: 874, Profondità: 526
<b>Vetro</b>	mm	Altezza: 4, Larghezza: 870, Profondità: 522
<b>Raggio angolare vetro</b>	mm	Frontale: 4, Posteriore: 4
<b>EAN</b>		3838782148149

**Accessori**

<b>AG12A</b>	Piastra per la griglia	199.–
<b>AT12A</b>	Teppan Yaki	199.–
<b>AD82A</b>	Teglia da forno profonda	199.–
<b>AHIHCC104</b>	Kit di ricircolo	275.–
<b>AHIHCC102</b>	Kit di ricircolo, filtro di base incl. tappetini filtranti ai carboni attivi	427.–
<b>AHIHCC103</b>	Filtro a carbone attivo per kit di ricircolo AHIHCC102	129.50

