

Frigorifero integrabile norma SMS ▲ - IKBc 2854



BioFresh – BioFresh garantisce il clima perfetto per una freschezza super prolungata. A una temperatura appena superiore a 0 °C e con un'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro vitamine salutari.



PowerCooling – Il potente sistema PowerCooling assicura un rapido raffreddamento dei prodotti conservati e una temperatura di raffreddamento uniforme per tutto l'interno.



LED – L'illuminazione perfetta dei cassetti del congelatore estratti è garantita da LED potenti, duraturi ed ecologici.



Fr. 3'155.80
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Comando	Elettronica tattile; dietro la porta
Display	digitale; MagicEye con display LCD
Aria di ricircolo	Sì
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini
Tipo di montaggio	completamente integrato
Tipo di porta	SoftSystem; contaggio porta con cerniere autoportanti
Cerniera della porta	Destra modificabile
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico; allarme porta
Illuminazione disponibile	Sì; Scomparto frigorifero: pannelli luminosi a LED su entrambi i lati, illuminazione a LED per BioFresh
Zona 0°	Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-ST
Larghezza norma	55 cm

Classe di efficienza energetica	F
Volume utile complessivo	256 l
Volume utile refrigerazione	171,60 l
Volume utile congelazione	21,50 l
Volume utile Zona 0°	63,40 l
Consumo annuale di energia	207 kWh
Livello di rumore	32 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	1 A
Peso	kg Netto: 59, Lordo: 63
Apparecchio	mm Altezza: 1'516 – Larghezza: 548 – Profondità: 575
Imballaggio incluso	mm Altezza: 1'573, Larghezza: 563, Profondità: 610
Altezza nicchia	SMS 12/6 (1524 mm)
Nicchia	mm Altezza: 1'524, Larghezza: 550, Profondità: 605
EAN	9005382235010

Frigorifero integrabile norma SMS ▲ - IKBc 2854**Accessori**

9881036	Accumulatore di freddo	34.30
9086205	Set di montaggio aerazione 1/6 Norma SMS bianco	214.30

