



C

LED



Fr. 1'390.-

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 6.00

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Edelstahl AISI 304
Steuerung	elektronische Steuerung
Umluft / Abluft	Abluft; Umluft
Anzahl Geschwindigkeiten	4
Einbauart	Wandhauben
Beleuchtung	Ja; Strip led (4000K)

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitennorm	120 cm
Energieeffizienzklasse	C
Fluidynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz	D
Fettabscheidgrad	C
Luftmenge (Förderleistung)	800 m ³ /h

Jahresverbrauch Energie	83 kWh
Druck gemessen an der effizientesten Stelle - P _{bep}	500 Pa
Geräuschwert	62 dB(A) re 1 pW
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	320 W
Anschlusskabel	Ja
Gewicht	kg Netto: 23, Brutto: 29
Gerät	mm Höhe: 560 – 1'060, Breite: 1'200, Tiefe: 480
Gerät mit Kaminschacht Höhe	mm 560 – 1'060
Abluftstutzen Anschluss	ø 150
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 430, Breite: 595, Tiefe: 1'310
EAN	8034122323824

Zubehör

103050107	Viereckiger Kohlefilter	13.-
-----------	-------------------------	------

