



C

LED



Fr. 1'390.-
IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	acciaio inox AISI 304
Comando	comando elettronico
Aria di ricircolo/aria di scarico	set(['u'exhaust', 'u'circulating']) (value no longer in vocabulary)
Numero di velocità	4
Tipo di montaggio	Cappa a muro
Illuminazione disponibile	Sì; Strip led (4000K)

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma	120 cm
Classe di efficienza energetica	C
Efficienza fluidodinamica	B
Efficienza d'illuminazione	D
Efficienza del filtraggio dei grassi	C
Quantità d'aria (portata)	800 m³/h

Consumo annuale di energia	83 kWh
Pressione misurata nel punto più efficiente - P _{bep}	500 Pa
Livello di rumore	62 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	320 W
Cavo di collegamento	Sì
Peso	kg Netto: 23, Lordo: 29
Apparecchio	mm Altezza: 560 – 1'060, Larghezza: 1'200, Profondità: 480
Altezza apparecchio con vano camino	mm 560 – 1'060
Raccordo per l'aria di scarico	ø 150
Imballaggio incluso	mm Altezza: 430, Larghezza: 595, Profondità: 1'310
EAN	8034122323824

Accessori

103050107	Filtro a carboni quadrato	10.-
-----------	---------------------------	------

