

B

B



Fr. 749.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir
Commande	boutons
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Nombre de vitesses	3
Type d'encastrement	murale
Éclairage	oui; Dynamic LED Light 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	B
Efficacité fluidodynamique	B
Efficacité lumineuse	B
Efficacité de filtration des graisses	C
Volume d'air (débit)	600 m ³ /h

Consommation annuelle d'énergie	67 kWh
Pression mesurée au point le plus efficace - P _{bep}	480 Pa
Niveau sonore	65 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	200 W
Câble de raccordement	Oui
Poids	kg Net: 12, Brut: 15,40
Appareil	mm Hauteur: 580 – 1'080, Largeur: 600, Profondeur: 450
Raccord d'évacuation	ø 150
Emballage inclus	mm Hauteur: 450, Largeur: 710, Profondeur: 595
EAN	8034122366302

Accessoires

103050107 Filtre à charbon carré 13.–

Options supplémentaires

105080053: Télécommande

KACL.512#N: Extension kit - black - h96 cm

