



Fr. 749.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero
Comando	Tasti
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aira di scarico; Aria di ricircolo
Numero di velocità	3
Tipo di montaggio	Cappa a muro
Illuminazione disponibile	Sì; Dynamic LED Light 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	B
Efficienza fluidodinamica	B
Efficienza d'illuminazione	B
Efficienza del filtraggio dei grassi	C
Quantità d'aria (portata)	600 m³/h

Consumo annuale di energia	67 kWh
Pressione misurata nel punto più efficiente - P _{bep}	480 Pa
Livello di rumore	65 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	200 W
Cavo di collegamento	Sì
Peso	kg Netto: 12, Lordo: 15,40
Apparecchio	mm Altezza: 580 – 1'080, Larghezza: 600, Profondità: 450
Raccordo per l'aria di scarico	ø 150
Imballaggio incluso	mm Altezza: 450, Larghezza: 710, Profondità: 595
EAN	8034122366302

Accessori

103050107 Filtro a carboni quadrato 13.–

Altre opzioni

105080053: Telecomando
KACL.512#N: Kit prolunga h960 - Nero

