

Réfrigérateur de laboratoire, 74 cm - MLRE 66 S



Fr. 1'990.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

N° d'article original: MLRE 66 S M

Données techniques

Type d'application	Labo
Isolation	mm 50 – 50
Contact sans potentiel	Oui
Capacité brute réfrigération	52 l
Capacité utile réfrigération	30 l
Plage de température	°C 2 – 8
Plage de température 2	°C 15 – 25
Réglage consigne limité	°C 4 – 5
Réglage consigne limité 2	°C 20
Thermostat de sécurité temp. inférieures à	2 °C
Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	85 W

Résistance des surfaces de rangement réfrigération	7 kg
Poids	kg Net: 34, Brut: 36
Appareil	mm Hauteur: 740 – Largeur: 450 – Profondeur: 470
Emballage inclus	mm Hauteur: 770, Largeur: 462, Profondeur: 517
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm Hauteur: 590, Largeur: 331, Profondeur: 257

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	grilles plastifiées
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	électronique (EVCO)
Display	digital

Réfrigérateur de laboratoire, 74 cm - MLRE 66 S

Système de réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée barre en acier inox
Serrure	Oui, mécanique

Surfaces de rangement réglables	3
Passage sonde	Oui, 12 mm
Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui

Accessoires

CR SENSOR	Capteur de température (avec 1 sonde et certificat)	280.-
007121	Grille petite, plastifiée, blanche	19.-
007121_100	Grille grande, plastifiée, blanche	19.-
SCHLOSS MEDGREE	Préparation serrure sans cylindre	190.-

