

## Réfrigérateur ventilé ▲ - MRFVD 5511



Fr. 3'201.90

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

### Données techniques

<b>Appareil</b>	mm	Hauteur: 1'684 – Largeur: 747 – Profondeur: 769
<b>Dimensions intérieures totales</b>	mm	Hauteur: 1'459, Largeur: 625, Profondeur: 536
<b>Poids</b>	kg	Net: 92, Brut: 99
<b>Classe climatique</b>		5
<b>Classe énergétique</b>		C
<b>Capacité brute réfrigération</b>		569 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>		432 l
<b>Nombre de bouteilles</b>		PET 0.5 l: 354, Doses 0.33 l: 708
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>		535 kWh
<b>Plage de température réfrigération</b>	°C	1 – 15
<b>Niveau sonore</b>		50 dB(A) re 1 pW
<b>Raccordement</b>		230 V
<b>Fréquence</b>		50 Hz
<b>Courant</b>		2 A

### Description

<b>Application</b>	commercial
<b>Pose libre/ encastrable</b>	pose libre
<b>Couleur</b>	gris

<b>Couleur cuve intérieure</b>	blanc
<b>Matériau</b>	acier
<b>Matériau de l'habillage</b>	acier
<b>Matériau cuve intérieure</b>	ABS alimentaire blanc
<b>Matériau de la porte/ couvercle</b>	porte vitrée isolante
<b>Commande</b>	régulation mécanique
<b>Display</b>	digital
<b>Système de réfrigération partie réfrigération</b>	dynamique
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Procédure de dégivrage réfrigération</b>	automatique
<b>Réfrigérant</b>	R600a
<b>Type de porte</b>	porte vitrée isolée
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Porte à fermeture automatique</b>	Oui
<b>Poignée de porte</b>	Poignée intégrée verticale
<b>Serrure</b>	Oui
<b>Surfaces de rangement réglables</b>	4
<b>Éclairage</b>	oui; LED

**Réfrigérateur ventilé ▲ - MRFVD 5511**

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Accessoires**

<b>7113233</b>	Grille métalisée	50.-
<b>7113310</b>	Grille plastifiée blanche	54.-
<b>7113314</b>	Grille de sol plastifiée blanche	54.-
<b>7435210</b>	Rail d'étiquettes pour grille	7.-
<b>9086926</b>	Kit de modification roulettes, 8cm	202.20
<b>9086924</b>	Kit de modification pieds, 15-18cm	173.-
<b>7790513</b>	Barre de protection	959.-
<b>7790761</b>	Roulettes pour Protection	214.30