



Cuisson Multiphase – La cuisson multiphase vous permet de combiner jusqu'à trois fonctions en une seule cuisson. Sélectionnez différentes fonctions et réglages pour composer le mode de cuisson qui a votre préférence.



Aqua Clean – Économisez du temps et des efforts pour nettoyer votre four. Versez de l'eau dans la lèchefrite profonde et placez celle-ci sur le niveau inférieur. Au bout de 30 minutes, les résidus se sont amollis et peuvent être facilement nettoyés à l'aide d'un chiffon humide.



Des portes ultra Froides avec ouverture et fermeture amorties – Les portes du four ont été conçues pour assurer une sécurité maximale avec quatre verres de sécurité et trois couches qui réfléchissent la chaleur. Pour plus de confort, les charnières de porte sont équipés d'amortisseurs intégrés pour une ouverture/fermeture amortie.



Fr. 3'290.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	verre noir nacré
Commande	interactif; digital
Display	écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	120

Programmes spéciaux

mode favoris pour enregistrer vos 10 recettes; fonction rajout durée en fin de cuisson; cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson) ; mode professionnel / manuel; mode automatique / assistant; programmes définis par l'utilisateur; accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Micro-ondes

Nombre de fonctions 19

Type de chauffage

chauffage rapide; voûte; décongélation; préchauffage; chaleur tournante; gril; sole; chauffe-assiettes; chaleur tournante et micro-ondes; maintien au chaud; micro-ondes ventilées et gril; micro-ondes; gril simple et double; sole ventilée; gril ventilé; chaleur tournante et sole; ECO chaleur tournante

Système air chaud avec 5 arrivées d'air oui

Nettoyage AquaClean

Type de porte	ouverture amortie; intérieur de la porte plein verre; tempérée
Nombre de vitres	3
Nombre de gradins de cuisson	4
Minuterie	oui
Éclairage	oui; double éclairage halogène
Matériau cuve intérieure	revêtement en émail ultra lisse

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Capacité nette totale	50 l
Plage de température	°C 30 – 250
Niveau de puissance	W Min.: 90, Max.: 1'000
Raccordement	230 V, PN
Fréquence	50 Hz
Courant	16 A
Puissance	3'000 W
Câble de raccordement	Oui; 1,50 m

