

**Four à pyrolyse ELEMENTS ▲ - OP 8678 GH**


**Économisez du temps et des efforts Grâce à la Pyrolyse** – Pendant le programme de pyrolyse, le four chauffe à 465 °C et toute la graisse et les restes sont carbonisés en fines cendres, que vous pouvez facilement essuyer. Et encore mieux, vous pouvez également nettoyer les plaques de cuisson avec la pyrolyse.



**Des portes ultra Froides avec ouverture et fermeture amorties** – Les portes du four ont été conçues pour assurer une sécurité maximale avec quatre verres de sécurité et trois couches qui réfléchissent la chaleur. Pour plus de confort, les charnières de porte sont équipés d'amortisseurs intégrés pour une ouverture/fermeture amortie.



A+

123  
Multi-stage  
cookingP  
500°C

Fr. 3'490.–  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Couleur</b>	verre noir nacré
<b>Commande</b>	interactif; digital
<b>Display</b>	écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
<b>Nombre de programmes</b>	82

**Programmes spéciaux**

cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson); mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes; fonction rajout durée en fin de cuisson; mode professionnel / manuel; mode automatique / assistant; départ différé; programmes définis par l'utilisateur

**Nombre de fonctions** 17

**Description fonctions**

Air pulsé, Air pulsé ECO, Chaleur de voûte + Chaleur de sol, Air pulsé + Chaleur de sol (Pizza), Chaleur de sol + ventilateur, Chaleur de sol, Chaleur de voûte, Gril, Grand gril, Gril + Ventilateur, Rôtissage de Pro, Préchauffage rapide, Chauffe-assiette, Décongélation, Maintien au chaud, Nettoyage vapeur, Pyrolyse

<b>Système air chaud avec 5 arrivées d'air</b>	oui
<b>Nettoyage</b>	pyrolitique; AquaClean
<b>CoolDoor</b>	Oui
<b>Type de porte</b>	fermeture/ouverture amortie; intérieur de la porte plein verre; verre complètement amovible

<b>Nombre de vitres</b>	4
<b>Rails</b>	télescopiques 3 niveaux
<b>Nombre de gradins de cuisson</b>	5
<b>Minuterie</b>	oui
<b>Éclairage</b>	oui; double éclairage halogène
<b>Matériau cuve intérieure</b>	émail

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	A+
<b>Capacité nette totale</b>	71 l
<b>Plage de température</b>	°C 30 – 300
<b>Raccordement</b>	400 V, 3LNPE
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	10 A
<b>Puissance</b>	3'400 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 1,50 m
<b>Poids</b>	kg Net: 46,80, Brut: 52

**Four à pyrolyse ELEMENTS ▲ - OP 8678 GH**

<b>Pieds réglables</b>	oui
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 595 – Largeur: 597 – Profondeur: 547
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 700, Largeur: 660, Profondeur: 700
<b>Niche</b>	mm Hauteur: 590, Largeur: 560, Profondeur: 550, Largeur (max): 568
<b>EAN</b>	7609999110849

<b>Accessoires inclus</b>		
<b>242138</b>	Plat en verre, 45.6 × 36 cm	85.–
<b>442727</b>	Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x5.4cm	65.–
<b>442436</b>	Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x1.5cm	40.–
<b>495912</b>	Grill Premium, inox, 45.8 × 36 x 1.2 cm	160.–

**Autres accessoires inclus**  
Sonde culinaire pour une cuisson à coeur

