


Forno pirolitico ELEMENTS ▲ - OP 8678G


Risparmiate tempo e fatica con l'autopulizia pirolitica – Durante il programma di autopulizia con pirolisi, il forno si riscalda fino a 465 °C e trasforma i residui di cibo e grasso in cenere fine, facilmente rimovibile. Con questa funzione è possibile pulire anche le teglie.



Porte ultra fredde con funzione di chiusura e apertura morbida – Le porte del forno offrono la massima sicurezza: con vetri di sicurezza anche quadrupli e un triplo rivestimento termoriflettente. Per il massimo comfort, la porta è dotata di smorzatori integrati per una chiusura e un'apertura delicate.



Cucinare passo dopo passo – Con la cottura passo dopo passo, è possibile combinare fino a tre funzioni in un unico programma di cottura. Selezionate diverse funzioni e impostazioni per creare un programma proprio come lo desiderate.



Fr. 3'290.–
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione

| | |
|----------------------------|---|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | A incasso |
| Colore | Vetro nero con effetto perla |
| Comando | interattivo; digitale |
| Display | Display TFT a colori retroilluminato da 6 pollici |
| Numero di programmi | 82 |

Programmi speciali

Cottura graduale (3 modalità di cottura concatenate in sequenza); modalità preferiti per salvare le 10 ricette preferite; funzione di prolungamento del tempo a fine cottura; modalità professionale/manuale; modalità automatica/assistente; avvio ritardato; programmi personalizzati

Numero di funzioni 17

Descrizione delle funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Riscaldamento inf.+sup., Aria calda+riscaldamento inf. (Pizza), Riscaldamento inf. ventilato, Riscaldamento inf., Riscaldamento sup., Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Pro roast, Riscaldamento rapido, Scalda stoviglie, Scongelo, Mantieni in caldo, Pulizia a vapore, Pulizia pirolisi

| | |
|--|--|
| Sistema ad aria calda con 5 ingressi d'aria | Sì |
| Pulizia | pirolitico; AquaClean |
| CoolDoor | Sì |
| Tipo di porta | Chiusura / apertura ammortizzata; porta interna in vetro massiccio; Vetro completamente rimovibile |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Quantità vetri | 4 |
| Guide | telescopico livello 3 |
| Numero livelli di cottura | 5 |
| Timer | Sì |
| Illuminazione disponibile | Sì; Doppia illuminazione alogena |
| Materiale contenitore interno | Smalto |

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

| | |
|--|-------------|
| Larghezza norma | 60 cm |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Volume utile complessivo | 71 l |
| Range di temperatura | °C 30 – 300 |
| Volt | 230 V, PN |
| Frequenza | 50 Hz |
| Elettricità | 16 A |
| Potenza | 3'400 W |

Forno pirolitico ELEMENTS ▲ - OP 8678G

| | | |
|-----------------------------|----|---|
| Cavo di collegamento | | Si; 1,50 m |
| Peso | kg | Netto: 46,80, Lordo: 52 |
| Piedini regolabili | | Si |
| Apparecchio | mm | Altezza: 595 – Larghezza: 597 – Profondità: 547 |
| Imballaggio incluso | mm | Altezza: 700, Larghezza: 660, Profondità: 700 |
| Nicchia | mm | Altezza: 590, Larghezza: 560, Profondità: 550, Larghezza (max): 568 |
| EAN | | 3838942072901 |

Accessori inclusi

| | | |
|---------------|--|-------|
| 242138 | Vassoio di vetro, 45.6 × 36 cm | 85.– |
| 442727 | Teglia da forno, pirolisabile, smaltata, 45.6×36x5.4cm | 65.– |
| 442436 | Teglia da forno, pirolisabile, smaltata, 45.6×36x1.5cm | 40.– |
| 495912 | Griglia, acciaio inox, 45.8 × 36 x 1.2 cm | 160.– |

Altri accessori inclusi

Sonda di temperatura per arrosti

