


Four à pyrolyse ELEMENTS ▲ - OP 8678GGH



Économisez du temps et des efforts Grâce à la Pyrolyse – Pendant le programme de pyrolyse, le four chauffe à 465 °C et toute la graisse et les restes sont carbonisés en fines cendres, que vous pouvez facilement essuyer. Et encore mieux, vous pouvez également nettoyer les plaques de cuisson avec la pyrolyse.



Des portes ultra Froides avec ouverture et fermeture amorties – Les portes du four ont été conçues pour assurer une sécurité maximale avec quatre verres de sécurité et trois couches qui réfléchissent la chaleur. Pour plus de confort, les charnières de porte sont équipées d'amortisseurs intégrés pour une ouverture/fermeture amortie.



Cuisson Multiphase – La cuisson multiphase vous permet de combiner jusqu'à trois fonctions en une seule cuisson. Sélectionnez différentes fonctions et réglages pour composer le mode de cuisson qui a votre préférence.



Fr. 3'690.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	Verre gris perlé
Commande	interactif; digital
Display	écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
Nombre de programmes	82

Programmes spéciaux

cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson); mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes; fonction rajout durée en fin de cuisson; mode professionnel / manuel; mode automatique / assistant; départ différé; programmes définis par l'utilisateur

Nombre de fonctions 17

Description fonctions

Air pulsé, Air pulsé ECO, Chaleur de voûte + Chaleur de sol, Air pulsé + Chaleur de sol (Pizza), Chaleur de sol + ventilateur, Chaleur de sol, Chaleur de voûte, Gril, Grand gril, Gril + Ventilateur, Rôtissage de Pro, Préchauffage rapide, Chauffe-assiette, Décongélation, Maintien au chaud, Nettoyage vapeur, Pyrolyse

Système air chaud avec 5 arrivées d'air	oui
Nettoyage	pyrolytique; AquaClean
CoolDoor	Oui
Type de porte	fermeture/ouverture amortie; intérieur de la porte plein verre; verre complètement amovible

Nombre de vitres	4
Rails	téléscopiques 3 niveaux
Nombre de gradins de cuisson	5
Minuterie	oui
Éclairage	oui; double éclairage halogène
Matériau cuve intérieure	émail

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	A+
Capacité nette totale	71 l
Plage de température	°C 30 – 300
Raccordement	400 V, 3LNPE
Fréquence	50 Hz
Courant	16 A
Puissance	3'400 W
Câble de raccordement	Oui; 1,50 m
Poids	kg Net: 46,80, Brut: 52

Four à pyrolyse ELEMENTS ▲ - OP 8678GGH

Pieds réglables	oui
Appareil	mm Hauteur: 595 – Largeur: 597 – Profondeur: 547
Emballage inclus	mm Hauteur: 700, Largeur: 660, Profondeur: 700
Niche	mm Hauteur: 590, Largeur: 560, Profondeur: 550, Largeur (max): 568

Accessoires inclus		
242138	Plat en verre, 45.6 × 36 cm	85.–
442727	Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x5.4cm	65.–
442436	Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x1.5cm	40.–
495912	Grill Premium, inox, 45.8 × 36 x 1.2 cm	160.–

Autres accessoires inclus

Sonde culinaire pour une cuisson à coeur

