

**Four à pyrolyse CRAFT ▲ - OP 8687 A1**

**Économisez du temps et des efforts Grâce à la Pyrolyse –**

Pendant le programme de pyrolyse, le four chauffe à 465 °C et toute la graisse et les restes sont carbonisés en fines cendres, que vous pouvez facilement essuyer. Et encore mieux, vous pouvez également nettoyer les plaques de cuisson avec la pyrolyse.



**Le système rails sortants** – Le système de rails sortants, selon les modèles, permet de faire coulisser grilles et plats dans le plus grand confort.


**Des portes ultra Froides avec ouverture et fermeture amorties –**

Les portes du four ont été conçues pour assurer une sécurité maximale avec quatre verres de sécurité et trois couches qui réfléchissent la chaleur. Pour plus de confort, les charnières de porte sont équipés d'amortisseurs intégrés pour une ouverture/fermeture amortie.



Fr. 2'990.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

**Description**

|  |  |
|--|--|
| <b>Application</b>                             | ménager  |
| <b>Pose libre/ encastrable</b>                 | encastrable  |
| <b>Couleur</b>                                 | noir graphite mat  |
| <b>Commande</b>                                | navigation intuitive par boutons et écran tactile; 2 boutons rotatifs  |
| <b>Display</b>                                 | écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces   |
| <b>Programmes automatiques</b>                 | Oui  |
| <b>Nombre de programmes</b>                    | 82   |
| <b>Programmes spéciaux</b>                     | cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson); mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes; fonction rajout durée en fin de cuisson; mode professionnel / manuel; mode automatique / assistant; départ différé; programmes définis par l'utilisateur                            |
| <b>Nombre de fonctions</b>                     | 16   |
| <b>Description fonctions</b>                   | Air pulsé, Air pulsé + Chaleur de sol (Pizza), Chaleur de voûte + Chaleur de sol, Grand gril, Gril, Gril + Ventilateur, Chaleur de voûte, Chaleur de sol, Convection + Chaleur de sol, Rôtissage de Pro, Air pulsé ECO, Chauffe-assiette, Chauffer, Décongélation, Préchauffage rapide, Pyrolyse |
| <b>Système air chaud avec 5 arrivées d'air</b> | oui  |
| <b>Nettoyage</b>                               | pyrolitique; AquaClean   |
| <b>CoolDoor</b>                                | Oui  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Type de porte</b>                | fermeture amortie; intérieur de la porte plein verre                                    |
| <b>Nombre de vitres</b>             | 4   |
| <b>Rails</b>                        | téléscopiques 2 niveaux   |
| <b>Nombre de gradins de cuisson</b> | 5   |
| <b>Minuterie</b>                    | oui   |
| <b>Éclairage</b>                    | oui; double éclairage halogène  |
| <b>Départ différé</b>               | oui   |
| <b>Matériau cuve intérieure</b>     | émail   |
| <b>▲</b>                            | Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels. |

**Données techniques**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Norme largeur</b>         | 60 cm       |
| <b>Classe énergétique</b>    | A+          |
| <b>Capacité nette totale</b> | 71 l        |
| <b>Plage de température</b>  | °C 30 – 300 |
| <b>Raccordement</b>          | 230 V, PN   |
| <b>Fréquence</b>             | 50 Hz       |
| <b>Courant</b>               | 16 A        |
| <b>Puissance</b>             | 3'400 W     |

**Four à pyrolyse CRAFT ▲ - OP 8687 A1**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Câble de raccordement</b> | Oui; 1,50 m  |
| <b>Poids</b>                 | kg Net: 46,60, Brut: 51,80   |
| <b>Pieds réglables</b>       | oui  |
| <b>Appareil</b>              | mm Hauteur: 597 – Largeur: 597 – Profondeur: 547                   |
| <b>Emballage inclus</b>      | mm Hauteur: 700, Largeur: 660, Profondeur: 700                     |
| <b>Hauteur de niche</b>      | EURO 600 mm  |
| <b>Niche</b>                 | mm Hauteur: 590, Largeur: 560, Profondeur: 550, Largeur (max): 568 |
| <b>EAN</b>                   | 3838782681301  |

**Accessoires inclus**

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| <b>495912</b> | Grill Premium, inox, 45.8 × 36 x 1.2 cm            | 160.– |
| <b>442436</b> | Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x1.5cm | 40.–  |
| <b>442727</b> | Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x5.4cm | 65.–  |
| <b>242138</b> | Plat en verre, 45.6 × 36 cm                        | 85.–  |

**Autres accessoires inclus**

Sonde culinaire pour une cuisson à coeur

**Accessoires**

|               |                             |      |
|---------------|-----------------------------|------|
| <b>242138</b> | Plat en verre, 45.6 × 36 cm | 85.– |
|---------------|-----------------------------|------|

