

Four à pyrolyse CRAFT ▲ - OP 8687A1

Économisez du temps et des efforts Grâce à la Pyrolyse –

Pendant le programme de pyrolyse, le four chauffe à 465 °C et toute la graisse et les restes sont carbonisés en fines cendres, que vous pouvez facilement essuyer. Et encore mieux, vous pouvez également nettoyer les plaques de cuisson avec la pyrolyse.



Le système rails sortants – Le système de rails sortants, selon les modèles, permet de faire coulisser grilles et plats dans le plus grand confort.


Des portes ultra Froides avec ouverture et fermeture amorties –

Les portes du four ont été conçues pour assurer une sécurité maximale avec quatre verres de sécurité et trois couches qui réfléchissent la chaleur. Pour plus de confort, les charnières de porte sont équipés d'amortisseurs intégrés pour une ouverture/fermeture amortie.



Fr. 2'990.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir graphite mat
Commande	navigation intuitive par boutons et écran tactile; 2 boutons rotatifs
Display	écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	82

Programmes spéciaux

cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson); mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes; fonction rajout durée en fin de cuisson; mode professionnel / manuel; mode automatique / assistant; départ différé; programmes définis par l'utilisateur

Nombre de fonctions 16

Description fonctions

Air pulsé, Air pulsé + Chaleur de sol (Pizza), Chaleur de voûte + Chaleur de sol, Grand gril, Gril, Gril + Ventilateur, Chaleur de voûte, Chaleur de sol, Convection + Chaleur de sol, Rôtissage de Pro, Air pulsé ECO, Chauffe-assiette, Chauffer, Décongélation, Préchauffage rapide, Pyrolyse

Système air chaud avec 5 arrivées d'air oui

Nettoyage pyrolytique; AquaClean

CoolDoor Oui

Type de porte fermeture amortie; intérieur de la porte plein verre

Nombre de vitres 4

Rails télescopiques 2 niveaux

Nombre de gradins de cuisson 5

Minuterie oui

Éclairage oui; double éclairage halogène

Départ différé oui

Matériau cuve intérieure émail

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques
Norme largeur 60 cm

Classe énergétique A+

Capacité nette totale 71 l

Plage de température °C 30 – 300

Raccordement 230 V, PN

Fréquence 50 Hz

Courant 16 A

Puissance 3'400 W

Four à pyrolyse CRAFT ▲ - OP 8687A1

Câble de raccordement	Oui; 1,50 m
Poids	kg Net: 46,60, Brut: 51,80
Pieds réglables	oui
Appareil	mm Hauteur: 597 – Largeur: 597 – Profondeur: 547
Emballage inclus	mm Hauteur: 700, Largeur: 660, Profondeur: 700
Hauteur de niche	EURO 600 mm
Niche	mm Hauteur: 590, Largeur: 560, Profondeur: 550, Largeur (max): 568
EAN	3838782681301

Accessoires inclus

495912	Grill Premium, inox, 45.8 × 36 x 1.2 cm	160.–
442436	Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x1.5cm	40.–
442727	Plaque à four, pyrolysable, emaille, 45.6×36x5.4cm	65.–
242138	Plat en verre, 45.6 × 36 cm	85.–

Autres accessoires inclus

Sonde culinaire pour une cuisson à coeur

Accessoires

242138	Plat en verre, 45.6 × 36 cm	85.–
---------------	-----------------------------	------

