

B

B



Fr. 1'050.-
TVA incl. / excl. CAR Fr. 6.00

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Recirculation / évacuation	set([u'exhaust', u'circulating']) (value no longer in vocabulary)
Nombre de vitesses	4
Type d'encastrement	murale
Éclairage	oui; LED 2 x 1.2W (3200K)

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	90 cm
Classe énergétique	B
Efficacité fluidodynamique	B
Efficacité lumineuse	B
Efficacité de filtration des graisses	C

Volume d'air (débit)	800 m³/h
Consommation annuelle d'énergie	66,10 kWh
Pression mesurée au point le plus efficace - P_{bep}	384 Pa
Niveau sonore	62 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	155 W
Câble de raccordement	Oui
Poids	kg Net: 18, Brut: 23
Appareil	mm Hauteur: 580 – 1'140, Largeur: 900, Profondeur: 490
Appareil avec cheminée hauteur	mm 580 – 1'140
Raccord d'évacuation	ø 150
Emballage inclus	mm Hauteur: 450, Largeur: 595, Profondeur: 995
EAN	8034122331058

