

Frigorifero posa libera ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 B



Automatic Humidity Control – Funzione automatica che mantiene a un livello ottimale l'umidità all'interno dei cassetti. Se l'umidità supera il 90%, si apre automaticamente una speciale membrana. Se l'umidità è inferiore al 90%, la membrana si chiude e impedisce all'umidità di fuoriuscire dal cassetto.



Inox Backwall – La parete di fondo in acciaio inossidabile è facile da pulire e impedisce la proliferazione di batteri nocivi che compromettono la freschezza e il sapore dei cibi. Inoltre, mantiene freddo il frigorifero e gli conferisce un aspetto più pregiato.



Multi Air Flow – Il sistema di ventilazione MultiFlow 360° distribuisce uniformemente l'aria nella cella frigorifera, per garantire una circolazione ottimale e le migliori condizioni di conservazione dei cibi.



Fr. 2'390.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	frontale BlackSteel e nero
Comando	comando elettronico; dietro la porta
Display	grafico
Aria di ricircolo	Sì
Tipo di porta	porta intera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Maniglia della porta	Maniglia robusta in alluminio
Segnale di avvertimento anomalie	allarme temperatura; allarme porta; Acustico
Illuminazione disponibile	Sì;

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-T
Classe di efficienza energetica	C

Volume utile complessivo	384 l
Volume utile refrigerazione	384 l
Consumo annuale di energia	92 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C 2 – 8
Livello di rumore	38 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	C
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	1 A
Potenza	80 W
Cavo di collegamento	Sì; 2 m
Peso	kg Netto: 63, Lordo: 65
Apparecchio	mm Altezza: 1'850 – Larghezza: 595 – Profondità: 663
Imballaggio incluso	mm Altezza: 1'910, Larghezza: 640, Profondità: 775
EAN	3838782662058

Frigorifero posa libera ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 B