

Frigorifero posa libera ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 S



Automatic Humidity Control – Funzione automatica che mantiene a un livello ottimale l'umidità all'interno dei cassetti. Se l'umidità supera il 90%, si apre automaticamente una speciale membrana. Se l'umidità è inferiore al 90%, la membrana si chiude e impedisce all'umidità di fuoriuscire dal cassetto.



Inox Backwall – La parete di fondo in acciaio inossidabile è facile da pulire e impedisce la proliferazione di batteri nocivi che compromettono la freschezza e il sapore dei cibi. Inoltre, mantiene freddo il frigorifero e gli conferisce un aspetto più pregiato.



Multi Air Flow – Il sistema di ventilazione MultiFlow 360° distribuisce uniformemente l'aria nella cella frigorifera, per garantire una circolazione ottimale e le migliori condizioni di conservazione dei cibi.



| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------|
| A ▲ G | C | ◀ 60 ▶ | ▲ 185 ▼ | Auto Humidity Control | Bottle Rack | Inox Backwall | Inox Door | LED | Multi Air Flow |
| Multi Box | Multi Zone | Super Cool | | | | | | | |

Fr. 2'290.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

| | |
|---|--|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | Posa libera |
| Colore | frontale in acciaio inox e argento |
| Comando | comando elettronico; dietro la porta |
| Display | grafico |
| Aria di ricircolo | Sì |
| Tipo di porta | porta intera |
| Cerniera della porta | Destra modificabile |
| Maniglia della porta | Maniglia robusta in alluminio |
| Segnale di avvertimento anomalie | allarme temperatura; allarme porta; Acustico |
| Illuminazione disponibile | Sì; |

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

| | |
|--|------|
| Classe climatica | SN-T |
| Classe di efficienza energetica | C |

| | |
|--|--|
| Volume utile complessivo | 384 l |
| Volume utile refrigerazione | 384 l |
| Consumo annuale di energia | 92 kWh |
| Range temperatura di refrigerazione | °C 2 – 8 |
| Livello di rumore | 38 dB(A) re 1 pW |
| Classe di emissioni sonore | C |
| Volt | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Elettricità | 1 A |
| Potenza | 80 W |
| Cavo di collegamento | Sì; 2 m |
| Peso | kg Netto: 63, Lordo: 65 |
| Apparecchio | mm Altezza: 1'850 – Larghezza: 595 – Profondità: 663 |
| Imballaggio incluso | mm Altezza: 1'910, Larghezza: 640, Profondità: 775 |
| EAN | 3838782662041 |

Frigorifero posa libera ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 S