

Réfrigérateur sous-plan encastré ASKO PREMIUM ▲ - RB 22881 I



**Compresseur inverter** – La puissance du compresseur inverter s'oriente en fonction des besoins de réfrigération/congélation nécessaires. La température souhaitée reste ainsi constante même après l'ouverture de la porte. Il consomme moins d'électricité tout en ayant une durée de vie plus longue.



Fr. 1'490.–  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Commande</b>	tactile; derrière la porte
<b>Display</b>	digital; écran LCD monochrome
<b>recirculation</b>	Non
<b>Type d'encastrement</b>	tout intégrable; sous-plan
<b>Type de porte</b>	montage porte fixe
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Signal d'alarme</b>	sonore; alarme de porte
<b>Éclairage</b>	oui; Eclairage latéral LED sur un côté

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Classe climatique</b>	SN-ST
<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	D
<b>Capacité nette totale</b>	121 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>	104 l

<b>Capacité utile congélation</b>	17 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	118 kWh
<b>Plage de température réfrigération</b>	°C 2 – 8
<b>Niveau sonore</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	1 A
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 2 m
<b>Poids</b>	kg Net: 34, Brut: 36,50
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 818 – 898, Largeur: 596, Profondeur: 545
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 888, Largeur: 628, Profondeur: 570
<b>Hauteur de niche</b>	EURO 820 mm - 880 mm
<b>Niche</b>	mm Hauteur: 820, Largeur: 600, Profondeur: 550, Hauteur (max): 900
<b>EAN</b>	8715393352828

**Réfrigérateur sous-plan encastré ASKO PREMIUM ▲ - RB 22881 I**