




Automatic Humidity Control – Une fonction automatique qui maintient l'humidité dans les bacs à un niveau optimal. Une membrane spéciale s'ouvre automatiquement lorsque le taux d'humidité est supérieur à 90 %. En dessous de 90 %, la membrane se ferme et maintient l'humidité à l'intérieur du bac.



Multi Air Flow – Le système de ventilation MultiFlow 360° répartit l'air de manière uniforme dans le compartiment du réfrigérateur afin de garantir une circulation optimale de l'air et les meilleures conditions de stockage pour vos aliments.



Convert Zone – Convert Zone garantie une grande flexibilité de stockage des aliments dans votre combiné ou congélateur. Vous pouvez modifier la température de votre compartiment congélateur en températures positives et donc utiliser cet espace comme zone de réfrigération complémentaire.



Fr. 2'590.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	front BlackSteel et noir
Commande	commande électronique; à l'intérieur
Display	graphique
recirculation	Oui
Programmes spéciaux	ConvertZone (partie congélateur également utilisable comme réfrigérateur)
Nombre de zones de température	2
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	poignée robuste en aluminium
Ice Maker	Non
Signal d'alarme	alarme de température; alarme de porte; sonore
Éclairage	oui; Partie réfrigérateur : éclairage LED plafonnier
No Frost	oui
Fastfreeze	temporisé par la quantité

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	C
Capacité de congélation	13 kg/24h
Capacité nette totale	361 l
Capacité utile réfrigération	255 l
Capacité utile congélation	106 l
Consommation annuelle d'énergie	169 kWh
Plage de température réfrigé- ration	°C 2 – 6
Plage de température congélation	°C -16 – -20
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A
Puissance	110 W

Câble de raccordement	Oui; 1,90 m
Poids	kg Net: 76, Brut: 78
Appareil	mm Hauteur: 2'000 – Largeur: 600 – Profondeur: 663

Emballage inclus	mm Hauteur: 2'060, Largeur: 640, Profondeur: 775
-------------------------	--

EAN	3838782473265
------------	---------------

