

Kühl-Gefrierkombination freistehend ASKO PREMIUM ▲ - RFN 232041 S



Automatic Humidity Control – Eine automatische Funktion, die die Luftfeuchtigkeit in den Schubladen auf ein optimales Niveau hält. Eine spezielle Membrane öffnet sich automatisch bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90 %. Unter 90 % schliesst sich die Membrane und hält die Feuchtigkeit in der Schublade drin.



Multi Air Flow – Das MultiFlow 360° Belüftungssystem verteilt die Luft gleichmässig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.



Convert Zone – Dank Convert Zone erleben Sie die grosse Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kombination oder in Ihrem Gefrierschrank. Sie können die Temperatur im Gefrierteil auch in Kühlttemperaturen einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen.



A ▲ G	C	◀ 60 ▶	▲ 200 ▼	Auto Humidity Control	Bottle Rack	Convert Zone	Duo Zones	Fast Freeze	Inox Backwall
Inox Door	LED	Multi Air Flow	Multi Box	Multi Zone	No Frost	Super Cool			

Fr. 2'490.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Edelstahlfront und silber
Steuerung	elektronische Steuerung; im Innenraum
Display	graphisch
Umluft	Ja
Sonderprogramme	ConvertZone (Gefrierteil auch als Kühlschranks nutzbar)
Anzahl Klimazonen	2
Türtyp	Volltür
Türanschlag	Rechts wechselbar
Türgriff	Aluminiumgriff massiv
Ice Maker	Nein
Störung Warnsignal	Temperaturalarm; Türalarm; akustisch
Beleuchtung	Ja; Kühlteil: LED-Deckenbeleuchtung
No Frost	Ja
Fastfreeze	zeitgesteuert

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Klimaklasse	SN-T
--------------------	------

Energieeffizienzklasse	C
Gefrierleistung	13 kg/24h
Nutzzinhalt Gesamt	361 l
Nutzzinhalt Kühlen	255 l
Nutzzinhalt Gefrieren	106 l
Jahresverbrauch Energie	169 kWh
Temperaturbereich Kühlen	°C 2 – 6
Temperaturbereich Gefrieren	°C -16 – -20
Geräuschwert	35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse	B
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1 A
Leistung	110 W
Anschlusskabel	Ja; 1,90 m
Gewicht	kg Netto: 76, Brutto: 78
Gerät	mm Höhe: 2'000 – Breite: 600 – Tiefe: 663
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 2'060, Breite: 640, Tiefe: 775
EAN	3838782473241

