



Automatic Humidity Control – Funzione automatica che mantiene a un livello ottimale l'umidità all'interno dei cassetti. Se l'umidità supera il 90%, si apre automaticamente una speciale membrana. Se l'umidità è inferiore al 90%, la membrana si chiude e impedisce all'umidità di fuoriuscire dal cassetto.



Multi Air Flow – Il sistema di ventilazione MultiFlow 360° distribuisce uniformemente l'aria nella cella frigorifera, per garantire una circolazione ottimale e le migliori condizioni di conservazione dei cibi.



Convert Zone – Grazie alla funzione Convert Zone potete godere di grande libertà nella conservazione degli alimenti nel vostro frigorifero combinato o congelatore. Potete impostare temperature da frigorifero anche nel vano congelatore, sfruttandolo come un'ulteriore zona di raffreddamento.



Fr. 2'490.–
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

| | |
|---|--|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | Posa libera |
| Colore | frontale in acciaio inox e argento |
| Comando | comando elettronico; all'interno |
| Display | grafico |
| Aria di ricircolo | Sì |
| Programmi speciali | |
| Numero di zone di temperatura | 2 |
| Tipo di porta | porta intera |
| Cerniera della porta | Destra modificabile |
| Maniglia della porta | Maniglia robusta in alluminio |
| Ice Maker | No |
| Segnale di avvertimento anomalie | allarme temperatura; allarme porta; Acustico |
| Illuminazione disponibile | Sì; |
| No Frost | Sì |
| Fastfreeze | temporizzato |

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

| | |
|--|------------------|
| Classe climatica | SN-T |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Capacità di congelazione | 13 kg/24h |
| Volume utile complessivo | 361 l |
| Volume utile refrigerazione | 255 l |
| Volume utile congelazione | 106 l |
| Consumo annuale di energia | 169 kWh |
| Range temperatura di refrigerazione | °C 2 – 6 |
| Range temperatura di congelazione | °C -16 – -20 |
| Livello di rumore | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe di emissioni sonore | B |
| Volt | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Elettricità | 1 A |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Potenza | 110 W |
| Cavo di collegamento | Si; 1,90 m |
| Peso | kg Netto: 76, Lordo: 78 |

| | | |
|----------------------------|----|---|
| Apparecchio | mm | Altezza: 2'000 – Larghezza: 600 – Profondità: 663 |
| Imballaggio incluso | mm | Altezza: 2'060, Larghezza: 640, Profondità: 775 |
| EAN | | 3838782473241 |

