




Automatic Humidity Control – Funzione automatica che mantiene a un livello ottimale l'umidità all'interno dei cassetti. Se l'umidità supera il 90%, si apre automaticamente una speciale membrana. Se l'umidità è inferiore al 90%, la membrana si chiude e impedisce all'umidità di fuoriuscire dal cassetto.



Multi Air Flow – Il sistema di ventilazione MultiFlow 360° distribuisce uniformemente l'aria nella cella frigorifera, per garantire una circolazione ottimale e le migliori condizioni di conservazione dei cibi.



Convert Zone – Grazie alla funzione Convert Zone potete godere di grande libertà nella conservazione degli alimenti nel vostro frigorifero combinato o congelatore. Potete impostare temperature da frigorifero anche nel vano congelatore, sfruttandolo come un'ulteriore zona di raffreddamento.



Fr. 2'490.–
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	frontale BlackSteel e nero
Comando	comando elettronico; all'interno
Display	grafico
Aria di ricircolo	Sì
Programmi speciali	
Numero di zone di temperatura	2
Tipo di porta	porta intera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Maniglia della porta	Maniglia robusta in alluminio
Ice Maker	No
Segnale di avvertimento anomalie	allarme temperatura; allarme porta; Acustico
Illuminazione disponibile	Sì;
No Frost	Sì
Fastfreeze	temporizzato

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-T
Classe di efficienza energetica	C
Capacità di congelazione	13 kg/24h
Volume utile complessivo	326 l
Volume utile refrigerazione	220 l
Volume utile congelazione	106 l
Consumo annuale di energia	165 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C 2 – 6
Range temperatura di congelazione	°C -16 – -20
Livello di rumore	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	1 A

B

Potenza	110 W
Cavo di collegamento	Si; 1,90 m
Peso	kg Netto: 71,50, Lordo: 73,50

Apparecchio	mm Altezza: 1'850 – Larghezza: 600 – Profondità: 663
Imballaggio incluso	mm Altezza: 1'910, Larghezza: 640, Profondità: 775
EAN	3838782473234

