



**Automatic Humidity Control** – Une fonction automatique qui maintient l'humidité dans les bacs à un niveau optimal. Une membrane spéciale s'ouvre automatiquement lorsque le taux d'humidité est supérieur à 90 %. En dessous de 90 %, la membrane se ferme et maintient l'humidité à l'intérieur du bac.



**Multi Air Flow** – Le système de ventilation MultiFlow 360° répartit l'air de manière uniforme dans le compartiment du réfrigérateur afin de garantir une circulation optimale de l'air et les meilleures conditions de stockage pour vos aliments.



**Convert Zone** – Convert Zone garantie une grande flexibilité de stockage des aliments dans votre combiné ou congélateur. Vous pouvez modifier la température de votre compartiment congélateur en températures positives et donc utiliser cet espace comme zone de réfrigération complémentaire.


**Fr. 2'390.-**

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

## Description

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	pose libre
<b>Couleur</b>	front inox et argent
<b>Commande</b>	commande électronique; à l'intérieur
<b>Display</b>	graphique
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Programmes spéciaux</b>	ConvertZone (partie congélateur également utilisable comme réfrigérateur)
<b>Nombre de zones de température</b>	2
<b>Type de porte</b>	porte pleine
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Poignée de porte</b>	poignée robuste en aluminium
<b>Ice Maker</b>	Non
<b>Signal d'alarme</b>	alarme de température; alarme de porte; sonore
<b>Éclairage</b>	oui; Partie réfrigérateur : éclairage LED plafonnier
<b>No Frost</b>	oui
<b>Fastfreeze</b>	temporisé par la quantité

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

## Données techniques

<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Classe énergétique</b>	C
<b>Capacité de congélation</b>	13 kg/24h
<b>Capacité nette totale</b>	326 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>	220 l
<b>Capacité utile congélation</b>	106 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	165 kWh
<b>Plage de température réfrigération</b>	°C 2 – 6
<b>Plage de température congélation</b>	°C -16 – -20
<b>Niveau sonore</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	1 A
<b>Puissance</b>	110 W

<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 1,90 m
<b>Poids</b>	kg Net: 71,50, Brut: 73,50
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 1'850 – Largeur: 600 – Profondeur: 663

<b>Emballage inclus</b>	mm	Hauteur: 1'910, Largeur: 640, Profondeur: 775
-------------------------	----	---

<b>EAN</b>	3838782473227
------------	---------------

