

Frigorifero da esposizione, porta in vetro, inox, ABS - UCV 1200 GES


Fr. 1'390.-
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Dati tecnici

Apparecchio	mm	Altezza: 855 – Larghezza: 600 – Profondità: 585
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 910, Larghezza: 690, Profondità: 650
Dimensioni interne totali	mm	Altezza: 620, Larghezza: 510, Profondità: 485
Peso	kg	Netto: 44, Lordo: 49
Classe climatica		4
Classe di efficienza energetica		B
Volume lordo refrigerazione		130 l
Volume utile refrigerazione		119 l
Numero di bottiglie		PET 0.5 l: 64, 0.33 l: 112
Consumo annuale di energia		584 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C	2 – 10
Livello di rumore		40 dB(A) re 1 pW
Volt		230 V
Frequenza		50 Hz
Potenza		105 W

Cavo di collegamento	Sì; 2,50 m
Capacità vani portaoggetti refrigerazione	30 kg

Descrizione

Applicazione	commerciale
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore dell'alloggiamento	colore inox
Colore del contenitore interno	Bianco
Materiale alloggiamento	Inox
Materiale contenitore interno	plastica
Materiale piani di appoggio refrigerazione	griglie rivestite in plastica
Comando	comando elettronico
Sistema di raffreddamento parte refrigerazione	dinamico
Aria di ricircolo	Sì

Frigorifero da esposizione, porta in vetro, inox, ABS - UCV 1200 GES

Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta in vetro isolante
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia ergonomica della porta
Serratura	Sì, meccanica

Vani portaoggetti regolabili	3
Illuminazione disponibile	Sì; LED

Accessori

14555	Stellfüsse	10.-
15170	Rost 505 x 415 mm	29.-

