

Frigorifero di stoccaggio, porta vetrata, bianco - UCV 1200 WG


Fr. 1'190.-
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Dati tecnici

Apparecchio	mm	Altezza: 855 – Larghezza: 600 – Profondità: 585
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 910, Larghezza: 690, Profondità: 650
Dimensioni interne totali	mm	Altezza: 620, Larghezza: 510, Profondità: 485
Peso	kg	Netto: 44, Lordo: 49
Classe climatica		4
Classe di efficienza energetica		B
Volume lordo refrigerazione		130 l
Volume utile refrigerazione		119 l
Numero di bottiglie		PET 0.5 l: 64, 0.33 l: 112
Consumo annuale di energia		584 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C	2 – 10
Livello di rumore		40 dB(A) re 1 pW
Volt		230 V
Frequenza		50 Hz
Potenza		105 W

Cavo di collegamento Sì; 2,50 m

Capacità vani portaoggetti refrigerazione 30 kg

Descrizione

Applicazione	commerciale
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore dell'alloggiamento	Bianco
Colore del contenitore interno	Bianco
Materiale alloggiamento	Acciaio
Materiale contenitore interno	plastica
Materiale piani di appoggio refrigerazione	acciaio rivestito in plastica
Comando	comando elettronico
Sistema di raffreddamento parte refrigerazione	dinamico
Aria di ricircolo	Sì

Frigorifero di stoccaggio, porta vetrata, bianco - UCV 1200 WG

Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta in vetro isolante
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	No
Maniglia della porta	maniglia a barra in acciaio inox

Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	3
Illuminazione disponibile	Sì; LED

Accessori

15170	Griglia, 505 x 415 mm	24.-
--------------	-----------------------	------

