

Frigorifero da esposizione, porta in vetro, acciaio inox, ABS - UCV 4000 GES


Fr. 1'890.-
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Dati tecnici

Apparecchio	mm	Altezza: 1'855 – Larghezza: 600 – Profondità: 585
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 2'050, Larghezza: 690, Profondità: 650
Dimensioni interne totali	mm	Altezza: 1'620, Larghezza: 506, Profondità: 485
Peso	kg	Netto: 80, Lordo: 85
Classe climatica		4
Classe di efficienza energetica		B
Volume lordo refrigerazione		374 l
Volume utile refrigerazione		350 l
Numero di bottiglie		PET 0.5 l: 217, 0.33 l: 448
Consumo annuale di energia		773 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C	2 – 10
Livello di rumore		40 dB(A) re 1 pW
Volt		230 V
Frequenza		50 Hz
Cavo di collegamento		Sì; 2,50 m

Capacità vani portaoggetti refrigerazione 30 kg

Descrizione

Applicazione	commerciale
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore dell'alloggiamento	colore inox
Colore del contenitore interno	Bianco
Materiale alloggiamento	Inox
Materiale contenitore interno	plastica
Materiale piani di appoggio refrigerazione	griglie rivestite in plastica
Comando	comando elettronico
Sistema di raffreddamento parte refrigerazione	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R600a

Frigorifero da esposizione, porta in vetro, acciaio inox, ABS - UCV 4000 GES

Tipo di porta	porta in vetro isolante con cornice in acciaio inox
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia ergonomica della porta
Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	4

Illuminazione disponibile Sì; LED

Accessori

14555	Stellfüsse	10.-
TROLLEY	Trolley	399.-
SCHUTZBÜGEL	Schutzbügel	0.-

