

Frigorifero per la conservazione, porta intera, ABS - UCV 4000 W


Fr. 1'490.-
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Dati tecnici

| | | |
|--|----|---|
| Apparecchio | mm | Altezza: 1'855 – Larghezza: 600 – Profondità: 585 |
| Imballaggio incluso | mm | Altezza: 2'050, Larghezza: 690, Profondità: 650 |
| Dimensioni interne totali | mm | Altezza: 1'620, Larghezza: 506, Profondità: 485 |
| Peso | kg | Netto: 80, Lordo: 85 |
| Classe climatica | | 4 |
| Classe di efficienza energetica | | C |
| Volume lordo refrigerazione | | 374 l |
| Volume utile refrigerazione | | 350 l |
| Consumo annuale di energia | | 478 kWh |
| Range temperatura di refrigerazione | °C | 2 – 10 |
| Livello di rumore | | 40 dB(A) re 1 pW |
| Volt | | 230 V |
| Frequenza | | 50 Hz |
| Potenza | | 185 W |
| Cavo di collegamento | | Sì; 2,50 m |

Capacità vani portaoggetti refrigerazione 30 kg

Descrizione

| | |
|---|-------------------------------|
| Applicazione | commerciale |
| Posa libera/incasso | Posa libera |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco |
| Colore del contenitore interno | Bianco |
| Materiale alloggiamento | Acciaio |
| Materiale contenitore interno | plastica |
| Materiale piani di appoggio refrigerazione | griglie rivestite in plastica |
| Comando | comando elettronico |
| Sistema di raffreddamento parte refrigerazione | dinamico |
| Aria di ricircolo | Sì |
| Sbrinamento refrigerazione | automatico |
| Refrigerante | R600a |

Frigorifero per la conservazione, porta intera, ABS - UCV 4000 W

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di porta | porta intera |
| Cerniera della porta | Destra modificabile |
| Porta a chiusura automatica | Sì |
| Maniglia della porta | Maniglie verticali incassate |
| Serratura | Sì, meccanica |

Vani portaoggetti regolabili 4

Accessori

| | | |
|--------------------|-------------------|-------|
| TROLLEY | Trolley | 399.- |
| SCHUTZBÜGEL | Schutzbügel | 0.- |
| 15170 | Rost 505 x 415 mm | 29.- |

