



Fr. 2'490.-  
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

### Dati tecnici

<b>Apparecchio</b>	mm	Altezza: 1'915 – Larghezza: 600 – Profondità: 685
<b>Imballaggio incluso</b>	mm	Altezza: 2'050, Larghezza: 690, Profondità: 750
<b>Dimensioni interne totali</b>	mm	Altezza: 1'620, Larghezza: 506, Profondità: 485
<b>Peso</b>	kg	Netto: 85, Lordo: 90
<b>Classe climatica</b>		4
<b>Classe di efficienza energetica</b>		B
<b>Volume lordo refrigerazione</b>		374 l
<b>Volume utile refrigerazione</b>		350 l
<b>Numero di bottiglie</b>		PET 0.5 l: 217, 0.33 l: 448
<b>Consumo annuale di energia</b>		773 kWh
<b>Range temperatura di refrigerazione</b>	°C	2 – 10
<b>Livello di rumore</b>		40 dB(A) re 1 pW
<b>Volt</b>		230 V
<b>Frequenza</b>		50 Hz
<b>Potenza</b>		130 W

**Cavo di collegamento** Sì; 2,50 m

### Descrizione

<b>Applicazione</b>	commerciale
<b>Posa libera/incasso</b>	Posa libera
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Colore del contenitore interno</b>	Bianco
<b>Materiale alloggiamento</b>	Acciaio
<b>Materiale contenitore interno</b>	plastica
<b>Materiale piani di appoggio refrigerazione</b>	acciaio rivestito in plastica
<b>Comando</b>	comando elettronico
<b>Sistema di raffreddamento parte refrigerazione</b>	dinamico
<b>Aria di ricircolo</b>	Sì
<b>Sbrinamento refrigerazione</b>	automatico
<b>Refrigerante</b>	R600a
<b>Tipo di porta</b>	porta in vetro isolante

<b>Cerniera della porta</b>	Destra modificabile
<b>Porta a chiusura automatica</b>	No
<b>Maniglia della porta</b>	maniglia a barra in acciaio inox
<b>Serratura</b>	Sì, meccanica
<b>Vani portaoggetti regolabili</b>	4

<b>Illuminazione disponibile</b>	Sì; LED
----------------------------------	---------

**Accessori**

<b>15170</b>	Griglia, plastificata, bianca	24.-
--------------	-------------------------------	------