

Réfrigérateur présentoir, porte vitrée, ABS - UCV 4000 WG


Fr. 1'690.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 1'855 – Largeur: 600 – Profondeur: 585
Emballage inclus	mm	Hauteur: 2'050, Largeur: 690, Profondeur: 650
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 1'620, Largeur: 506, Profondeur: 485
Poids	kg	Net: 80, Brut: 85
Classe climatique		4
Classe énergétique		B
Capacité brute réfrigération		374 l
Capacité utile réfrigération		350 l
Nombre de bouteilles		PET 0.5 l: 217, Doses 0.33 l: 448
Consommation annuelle d'énergie		773 kWh
Plage de température réfrigération	°C	2 – 10
Niveau sonore		40 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		130 W

Câble de raccordement Oui; 2,50 m

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	blanc
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier
Matériau cuve intérieure	synthétique
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	Acier plastifiée
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique

Réfrigérateur présentoir, porte vitrée, ABS - UCV 4000 WG

Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée barre en acier inox
Serrure	Oui, mécanique

Éclairage	oui; LED
------------------	----------

Accessoires

14555	Stellfüsse	10.-
15170	Rost 505 x 415 mm	29.-
TROLLEY	Trolley	399.-
SCHUTZBÜGEL	Schutzbügel	0.-

