

Congélateur de stockage, porte pleine, inox, ABS - UFS 1200 ES


Fr. 1'590.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 855 – Largeur: 600 – Profondeur: 585
Emballage inclus	mm	Hauteur: 910, Largeur: 690, Profondeur: 650
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 620, Largeur: 484, Profondeur: 474
Poids	kg	Net: 47, Brut: 52
Classe climatique		4
Capacité brute congélation		200 l
Capacité utile congélation		120 l
Consommation annuelle d'énergie		438 kWh
Plage de température congélation	°C	-10 – -24
Niveau sonore		40 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		105 W
Câble de raccordement		Oui; 2,50 m

Résistance des surfaces de rangement congélation 30 kg

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	couleur inox
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier inox
Matériau cuve intérieure	synthétique
Matériau des surfaces de rangement congélation	acier
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie congélation	statique

Congélateur de stockage, porte pleine, inox, ABS - UFS 1200 ES

Procédure de dégivrage congélation	manuelle
Réfrigérant	R600a
Nombre d'étagères	2
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui

Poignée de porte	Poignées intégrées verticales
Serrure	Oui, mécanique

Accessoires

15168	Rost 490x380 mm	29.-
14631	Rollen	29.-

