

Congélateur présentoir, porte vitrée, inox, ABS - UFS 1200 GES


Fr. 1'790.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 855 – Largeur: 600 – Profondeur: 585
Emballage inclus	mm	Hauteur: 910, Largeur: 690, Profondeur: 650
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 620, Largeur: 484, Profondeur: 470
Poids	kg	Net: 47, Brut: 52
Classe climatique		4
Classe énergétique		D
Capacité brute congélation		200 l
Capacité utile congélation		120 l
Consommation annuelle d'énergie		2'001 kWh
Plage de température congélation	°C	-10 – -24
Niveau sonore		40 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		270 W
Câble de raccordement		Oui; 2,50 m

Résistance des surfaces de rangement congélation	30 kg
---	-------

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	couleur inox
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier inox
Matériau cuve intérieure	synthétique
Matériau des surfaces de rangement congélation	acier
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie congélation	statique

Congélateur présentoir, porte vitrée, inox, ABS - UFS 1200 GES

Procédure de dégivrage congélation	manuelle
Réfrigérant	R290
Nombre d'étagères	2
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite non réversible
Porte à fermeture automatique	Oui

Poignée de porte	Poignée barre en acier inox
Serrure	Oui, mécanique
Éclairage	oui; LED

Accessoires

15168	Rost 490x380 mm	29.-
--------------	-----------------	------

