

Congélateur de stockage, porte vitrée, blanc, ABS - UFS 1200 W


Fr. 1'290.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 855 – Largeur: 600 – Profondeur: 585
Emballage inclus	mm	Hauteur: 910, Largeur: 690, Profondeur: 650
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 620, Largeur: 484, Profondeur: 470
Poids	kg	Net: 47, Brut: 52
Classe climatique		4
Capacité brute congélation		200 l
Capacité utile congélation		120 l
Consommation annuelle d'énergie		438 kWh
Plage de température congélation	°C	-10 – -24
Niveau sonore		40 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		150 W
Câble de raccordement		Oui; 2,50 m

Résistance des surfaces de rangement congélation 30 kg

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	blanc
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier
Matériau cuve intérieure	synthétique
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie congélation	statique
Procédure de dégivrage congélation	manuelle
Réfrigérant	R600a
Nombre d'étagères	2

Congélateur de stockage, porte vitrée, blanc, ABS - UFS 1200 W

Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignées intégrées verticales

Serrure	Oui, mécanique
----------------	----------------

Accessoires

15168	Rost 490x380 mm	29.-
14631	Rollen	29.-

