

Congélateur présentoir, porte vitrée, inox, ABS - UFV 1200 GES


Fr. 1'990.-
 TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 850 – Largeur: 600 – Profondeur: 600
Emballage inclus	mm	Hauteur: 910, Largeur: 690, Profondeur: 650
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 620, Largeur: 484, Profondeur: 470
Poids	kg	Net: 47, Brut: 52
Classe climatique		4
Classe énergétique		D
Capacité brute congélation		200 l
Capacité utile congélation		120 l
Consommation annuelle d'énergie		2'268 kWh
Plage de température congélation	°C	-10 – -24
Niveau sonore		42 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		150 W
Câble de raccordement		Oui; 2,50 m

Résistance des surfaces de rangement congélation 30 kg

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	couleur inox
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier inox
Matériau cuve intérieure	synthétique
Matériau des surfaces de rangement congélation	grilles plastifiées
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie congélation	dynamique
recirculation	Oui

Congélateur présentoir, porte vitrée, inox, ABS - UFV 1200 GES

Procédure de dégivrage congélation	automatique
Réfrigérant	R290
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée barre en acier inox

Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	3
Éclairage	oui; LED

Accessoires

15168	Rost 490x380 mm	29.–
--------------	-----------------	------

