

Congélateur présentoir, porte vitrée, blanc, ABS - UFV 4000 WG


Fr. 2'590.-
 TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 1'855 – Largeur: 600 – Profondeur: 585
Emballage inclus	mm	Hauteur: 2'050, Largeur: 690, Profondeur: 650
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 1'620, Largeur: 484, Profondeur: 470
Poids	kg	Net: 80, Brut: 85
Classe climatique		4
Classe énergétique		C
Capacité brute congélation		400 l
Capacité utile congélation		340 l
Consommation annuelle d'énergie		2'664 kWh
Plage de température congélation	°C	-10 – -24
Niveau sonore		42 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		300 W
Câble de raccordement		Oui; 2,50 m

Résistance des surfaces de rangement congélation 30 kg

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	blanc
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier
Matériau cuve intérieure	synthétique
Matériau des surfaces de rangement congélation	grilles plastifiées
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie congélation	dynamique
recirculation	Oui

Congélateur présentoir, porte vitrée, blanc, ABS - UFV 4000 WG

Procédure de dégivrage congélation	automatique
Réfrigérant	R290
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée ergonomique
Serrure	Oui, mécanique

Surfaces de rangement réglables	4
Éclairage	oui; LED

Accessoires

15168	Rost 490x380 mm	29.-
14555	Stellfüsse	10.-
14630	Rollen	29.-
TROLLEY	Trolley	399.-
SCHUTZBÜGEL	Schutzbügel	0.-

