

Cantina per messa a temperatura vino sottobanco ▲ - UWTGB 1682



Filtro ai carboni attivi vino – Gli odori provenienti dall'ambiente possono avere un effetto sensibile sui vini durante la lunga conservazione. Nelle cantine per vini, l'immissione di aria fresca tramite il filtro a carboni attivi FreshAir, facilmente sostituibile, garantisce un'ottima qualità dell'aria.



Conservazione a basse vibrazioni – Anche lievi vibrazioni possono disturbare i vini nel loro processo di maturazione e impedire ai tannini di depositarsi. I compressori appositamente sviluppati e a bassissime vibrazioni garantiscono una conservazione delicata del vino in tutte le cantine per vini.



Umidità dell'aria ideale – La giusta umidità è una componente importante nella conservazione dei vini. Con un'umidità superiore al 50%, le cantine per vini garantiscono le condizioni migliori. Se necessario, è possibile regolare l'umidità nelle cantine per vino tramite il pulsante di ventilazione.



Fr. 5'510.40

IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Comando	Elettronica tattile; all'interno
Display	digitale; MagicEye con display LCD
Sistema di raffreddamento reparto del vino	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini
Numero di zone di temperatura	2
Numero di ripiani	5
Tipo di montaggio	Sottobanco
Filtro a carboni attivi	Sì
Compressori a bassa vibrazione	Sì
Tipo di porta	SoftSystem; porta isolante in vetro, cornice nera; TipOpen
Cerniera della porta	Destra modificabile
Serratura	No
Maniglia della porta	Senza maniglia
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico

Illuminazione disponibile Sì; Illuminazione interna a LED, con funzione di accensione permanente, regolazione della luminosità possibile continuamente

Umidità ideale Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-ST
Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	G
Volume utile complessivo	94 l
Numero di bottiglie di vino	Bordeaux 0.75 l 34
Consumo annuale di energia	146 kWh
Range di temperatura reparto vino	°C 5 – 20
Livello di rumore	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz

Cantina per messa a temperatura vino sottobanco ▲ - UWTGB 1682

Elettricità	1,5 A
Peso	kg Netto: 48, Lordo: 52
Apparecchio	mm Altezza: 816 – 866, Larghezza: 597, Profondità: 571
Imballaggio incluso	mm Altezza: 871, Larghezza: 655, Profondità: 692
Altezza nicchia	EURO 820 mm - 870 mm

Nicchia mm Altezza: 820, Profondità: 580, Altezza (max): 870, Larghezza (max): 600

EAN 9005382235294

Accessori

9881289	Filtro a carboni attivi FreshAir (confezione da 2)	55.–
7113625	Scaffale di legno	95.30

