

Waschautomat ASKO Classic ▲ – W 2086C W/3



Steel Seal™ – Durch den Verzicht auf eine Türdichtung aus Gummi wird eine hygienischere Waschumgebung sichergestellt und erleichtert auch das Be- und Entladen. Fors gewährt auf Steel Seal™ Türdichtungen – die bei allen Waschmaschinen von ASKO eingesetzt wird - eine Garantie von 20 Jahren.



Quattro Construction™ – Das System der Quattro™-Konstruktion ist so einzigartig wie einfach: Es besteht aus vier Stossdämpfern, die die Vibrationsenergie von der Aussenseite der Trommel in die Bodenplatte der Maschine ableiten. So geht auch Schleudern bei höchster Drehzahl nahezu vibrationsfrei.



Active Drum™ – Die sanduhrförmigen, abnehmbaren Trommelrippen leiten die Wäsche in den schonenden Bereich der Trommel und leiten größeren Schmutz und Flusen zu den grossen Öffnungen an den Trommelkanten. Active Drum™ sorgt bei minimaler Abnutzung der Textilien für ein optimales Waschergebnis.



8 kg

1600



Fr. 3'590.–
Inkl. MwSt. / ohne vRG Fr. 18.50

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Material Trommel	Edelstahl
Material Bottich	Edelstahl
Steuerung	Drehknopf; Knöpfe
Display	weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund; LCD-Bildschirm
Sicherheit	Ja; Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks: Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Anti Block Ablaufpumpe, PEX-Einlassschlauch. Kindersicherung. Steel Seal™ - Türdichtung ohne Faltenbalg. Trommel und Bottich aus Edelstahl.
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	15
Sonderprogramme	Universalwäsche, Schnellprogramm 30', Quick PRO 59', Baumwolle, Eco 40-60, Mischwäsche/Synthetik, Wolle/Handwäsche, Dunkle Wäsche, Zeitprogramm, Automatisches Programm, Intensiv, Pflegeleicht, Schleudern, Abpumpen, Trommelreinigung
Programmende-Signal	Ja; Optisch/Akustisch
Induktionsmotor	Ja

Konstruktion	Quattro™
Steel Seal Bullauge	Ja
Loading	Front
Türanschlag	Links nicht wechselbar
Wasseranschluss	Kaltwasser
Wasser-schlauchlänge	150 cm
Ablaufschlauchlänge	160 cm
Verzögerter Start	Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitennorm	60 cm
Energieeffizienz-klasse	A
Schleudereffizienz-klasse	A
Füllmenge	8 kg
Wasserverbrauch pro Zyklus	48,00 l
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	47 kWh
Programmdauer Waschzyklus 'Eco 40-60'	3:19

Waschautomat ASKO Classic ▲ – W 2086C W/3

Schleudergeschwindigkeit	1'600 rpm
Geräuschwert Waschphase	51 dB(A) re 1 pW
Geräuschwert Schleuderphase	76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse	B
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A

Leistung	2'200 W
Anschlusskabel	Ja; 2,10 m
Gewicht	kg Netto: 75, Brutto: 78,20
Verstellbare Füße	Ja
Gerät	mm Höhe: 850 – Breite: 595 – Tiefe: 585
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 920, Breite: 640, Tiefe: 661
EAN	3838782658761

Zubehör

HPS5323W	Sockelschublade ausziehbar, weiss	648.–
-----------------	-----------------------------------	-------

W2086C W Skizze

