

Waschautomat ASKO Style ▲ – W 6098X W/3



Quattro Construction™ – Das System der Quattro™-Konstruktion ist so einzigartig wie einfach: Es besteht aus vier Stossdämpfern, die die Vibrationsenergie von der Aussenseite der Trommel in die Bodenplatte der Maschine ableiten. So geht auch Schleudern bei höchster Drehzahl nahezu vibrationsfrei.



Steel Seal™ – Durch den Verzicht auf eine Türdichtung aus Gummi wird eine hygienischere Waschumgebung sichergestellt und erleichtert auch das Be- und Entladen. Fors gewährt auf Steel Seal™ Türdichtungen – die bei allen Waschmaschinen von ASKO eingesetzt wird - eine Garantie von 20 Jahren.



Autodosier-System – Unsere Waschmaschinen mit automatischem Dosiersystem ermitteln die Waschmittelmenge auf der Grundlage der Beladung, des Verschmutzungsgrads, der Wasserhärte, des Programmtyps und der Temperatur. So ist die perfekte Dosierung stets garantiert – Überdosieren ist kein Thema mehr.



9 kg

1800



Fr. 4'990.–
Inkl. MwSt. / ohne vRG Fr. 18.50

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Material Frontplatte	Aluminium
Material Trommel	Edelstahl
Material Bottich	Edelstahl
Steuerung	Drehknopf; Knöpfe
Display	Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay; weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund
Sicherheit	Ja; Aqua Safe™ System garantiert totalen Schutz gegen Wasserlecks: Wasserüberlaufsicherung, Anti Block Ablaufpumpe, PEX-Einlassschlauch, Maximale Zeit für die Wasseraufnahme, Steel Seal™ - Türdichtung ohne Faltenbalg, Trommel und Bottich aus Edelstahl
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	26

Sonderprogramme

Universalwäsche, Schnellprogramm 30', Quick PRO 59', Baumwolle, ECO 40-60, Mischwäsche/Synthetik, Wolle/Handwäsche, Dunkle Wäsche, Zeitprogramm, Automatisches Programm, Intensiv, Pflegeleicht, Jeans, Hemden, Erfrischen mit Dampf, Hygiene, Sportbekleidung, Auffrischen, Fleckentfernung, Bettwäsche, Anti-Allergie Baumwolle, Anti-Allergie Synthetik, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Trommelreinigung

Programmende-Signal	Ja; Optisch/Akustisch
Induktionsmotor	Ja
Konstruktion	Quattro™
Steel Seal Bullauge	Ja
Loading	Front
Türanschlag	Links nicht wechselbar
Wasseranschluss	Warm- (max. 70 °C) oder Kaltwasser
Wasserhärte Einstellung	Ja
Wasserschlauchlänge	150 cm
Ablaufschlauchlänge	160 cm
Beleuchtung	Ja
Verzögerter Start	Ja
Auto Dosing (ADS) - Dosierautomatik	Ja
Pro Wash Waschen	Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitenorm	60 cm
Energieeffizienzklasse	A

Waschautomat ASKO Style ▲ – W 6098X W/3

Schleudereffizienz- klasse	A
Füllmenge	9 kg
Wasserverbrauch pro Zyklus	49,00 l
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	49 kWh
Programmdauer Waschzyklus 'Eco 40-60'	3:30
Schleudergeschwin- digkeit	1'800 rpm
Geräuschwert Waschphase	50 dB(A) re 1 pW
Geräuschwert Schleuderphase	77 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions- klasse	C

Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	2'200 W
Anschlusskabel	Ja; 2,10 m
Gewicht	kg Netto: 88,50, Brutto: 91,70
Verstellbare Füße	Ja
Gerät	mm Höhe: 850 – Breite: 595 – Tiefe: 585
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 920, Breite: 640, Tiefe: 661
EAN	3838782660016

Zubehör

HPS5323W	Sockelschublade ausziehbar, weiss	648.–
-----------------	-----------------------------------	-------

W6098X W Skizze

