

Waschmaschine STYLE - W 6098X W/3


Quattro Construction™ – Das System der Quattro™-Konstruktion ist so einzigartig wie einfach: Es besteht aus vier Stossdämpfern, die die Vibrationsenergie von der Aussenseite der Trommel in die Bodenplatte der Maschine ableiten. So geht auch Schleudern bei höchster Drehzahl nahezu vibrationsfrei.



Steel Seal™ – Durch den Verzicht auf eine Türdichtung aus Gummi wird eine hygienischere Waschumgebung sichergestellt und erleichtert auch das Be- und Entladen. Fors gewährt auf Steel Seal™ Türdichtungen – die bei allen Waschmaschinen von ASKO eingesetzt wird – eine Garantie von 20 Jahren.



Autodosier-System – Unsere Waschmaschinen mit automatischem Dosiersystem ermitteln die Waschmittelmenge auf der Grundlage der Beladung, des Verschmutzungsgrads, der Wasserhärte, des Programmtyps und der Temperatur. So ist die perfekte Dosierung stets garantiert – Überdosieren ist kein Thema mehr.



9 kg

1800



Fr. 3'290.–

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 20.02

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Material Frontplatte	Aluminium
Material Trommel	Edelstahl
Material Bottich	Edelstahl
Steuerung	Drehknopf; Knöpfe
Display	Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay; weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund
Sicherheit	Ja; Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks: Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Anti Block Ablaufpumpe, PEX-Einlassschlauch. Kindersicherung. Steel Seal™ - Türdichtung ohne Faltenbalg. Trommel und Bottich aus Edelstahl.
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	26

Sonderprogramme

Universalwäsche, Schnellprogramm 30', Quick PRO 59', Baumwolle, ECO 40-60, Mischwäsche/Synthetik, Wolle/Handwäsche, Dunkle Wäsche, Zeitprogramm, Automatisches Programm, Intensiv, Pflegeleicht, Jeans, Hemden, Erfrischen mit Dampf, Hygiene, Sportbekleidung, Auffrischen, Fleckenentfernung, Bettwäsche, Anti-Allergie Baumwolle, Anti-Allergie Synthetik, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Trommelreinigung

Programmende-Signal	Ja; Optisch/Akustisch
Induktionsmotor	Ja
Konstruktion	Quattro™
Steel Seal Bullauge	Ja
Loading	Front
Türanschlag	Links nicht wechselbar
Wasseranschluss	Kaltwasser; Warmwasser
Wasserhärte Einstellung	Ja
Wasser-schlauchlänge	150 cm
Ablaufschlauchlänge	160 cm
Beleuchtung	Ja
Verzögerter Start	Ja
Auto Dosing (ADS) - Dosierautomatik	Ja
Pro Wash Waschen	Ja

Technische Daten

Breitennorm	60 cm
Energieeffizienz-klasse	A

Schleudereffizienz- klasse	A
Füllmenge	9 kg
Wasserverbrauch pro Zyklus	49,00 l
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	49 kWh
Programmdauer Waschzyklus 'Eco 40-60'	3:30
Schleudergeschwin- digkeit	1'800 rpm
Geräuschwert Waschphase	50 dB(A) re 1 pW
Geräuschwert Schleuderphase	77 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions- klasse	C
Anschluss	230 V

Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	2'200 W
Anschlusskabel	Ja; 2,10 m
Gewicht	kg Netto: 88,50, Brutto: 91,70
Verstellbare Füsse	Ja
Gerät	mm Höhe: 850 – Breite: 595 – Tiefe: 585
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 920, Breite: 640, Tiefe: 661
EAN	3838782660016

Zubehör

HPS5323W	Sockelschublade ausziehbar, weiss	648.–
LC11 BOX	Waschmittel für farbige Wäsche, 1000ml	69.90
LW11 BOX	Waschmittel für weisse Wäsche, 1000ml	69.90
LF11 BOX	Weichspüler 1000ml	44.90

W6098X W Skizze

