



Quattro Construction™ – Le système Quattro Construction™ est unique et pourtant très simple. Comprenant quatre amortisseurs chargés de transférer l'énergie vibratoire du tambour extérieur au socle de l'appareil. Même un essorage à plein régime peut être effectué sans pratiquement aucune vibration.



Steel Seal™ – L'absence de joint de porte en caoutchouc garantit un environnement de lavage plus hygiénique et facilite également le chargement et le déchargement. Fors accorde une garantie de 20 ans sur les joints de porte Steel Seal™ - qui sont utilisés sur tous les lave-linge ASKO.



Système de dosage automatique – Grâce au système de dosage automatique, nos lave-linge sont capables de calculer la dose de lessive en fonction de la charge à laver, du niveau de saleté, de la dureté de l'eau, du type de programme et de la température. Le dosage parfait, rien de plus.



9 kg

1800



AUTO



Fr. 3'290.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 20.00

Description

| | |
|--------------------------------|--|
| Application | ménager |
| Pose libre/ encastrable | pose libre |
| Couleur | blanc |
| Matériau panneau avant | aluminium |
| Matériau Tambour | acier inox |
| Matériau cuve | acier inox |
| Commande | bouton; boutons |
| Display | écran couleur TFT rétro-éclairé; chiffres blanches devant rétro noir |
| Sécurité | oui; Sécurité totale Aqua Block™ garantit une protection totale contre la moindre fuite d'eau : Contrôle de la durée d'arrivée d'eau, protection antidébordement de l'eau, pompe de vidange antiblocage, tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant. Sécurité enfant. Steel Seal™ - joint de porte sans soufflet en caoutchouc. Cuve et tambour en acier inoxydable. |
| Programmes automatiques | Oui |
| Nombre de programmes | 26 |

Programmes spéciaux

Lavage universel, Coton, ECO 40-60, Mixte/Synthétique, Laine/lavage à la main, Linge noir, Durée programmée, Automatique, Rapide 30', Très sale, Délicat, Jeans, Chemises, Rafraîchissement vapeur, Professionnel rapide 59', Hygiène, Sport, Imprégner, Antitache, Literie, Anti-allergie coton, Anti-allergie synthétiques, Rinçage, Essorage, Vidange, Nettoyage du tambour

| | |
|--|-------------------------|
| Signal de fin de programme | Oui; optique/acoustique |
| Moteur à induction | oui |
| Construction | Quattro™ |
| Hublot Steel Seal | oui |
| Loading | Front |
| Charnières de porte | gauche non réversible |
| Raccordement d'eau | eau froide; eau chaude |
| Réglage de la dureté de l'eau | oui |
| Longueur du tuyau d'alimentation en eau | 150 cm |
| Longueur du tuyau d'échappement | 160 cm |
| Éclairage | oui |
| Départ différé | oui |
| Auto Dosing (ADS) dosage automatique | oui |
| Lavage Pro Wash | oui |

Lave-linge STYLE ▲ - W 6098X W/3

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

| | |
|--|------------------|
| Norme largeur | 60 cm |
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité centrifuge | A |
| Capacité | 9 kg |
| Consommation d'eau par cycle | 49,00 l |
| Consommation d'énergie totale pour 100 cycles | 49 kWh |
| Durée du programme cycle de lavage 'Éco 40-60' | 3:30 |
| Vitesse d'essorage | 1'800 rpm |
| Niveau sonore lavage | 50 dB(A) re 1 pW |
| Niveau sonore essorage | 77 dB(A) re 1 pW |

| | |
|-------------------------|--|
| Classe de niveau sonore | C |
| Raccordement | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant | 10 A |
| Puissance | 2'200 W |
| Câble de raccordement | Oui; 2,10 m |
| Poids | kg Net: 88,50, Brut: 91,70 |
| Pieds réglables | oui |
| Appareil | mm Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 585 |
| Emballage inclus | mm Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 661 |
| EAN | 3838782660016 |

Accessoires

| | | |
|----------|--------------------------------------|-------|
| HPS5323W | Socle à tiroir escamotable, blanc | 648.– |
| LC11 | Détergent pour linge couleur, 1000ml | 14.90 |
| LW11 | Détergent pour linge blanc, 1000ml | 14.90 |
| LF11 | Assouplissant, 1000ml | 9.90 |

