

**Cave à vin sous-plan encastré ASKO ELEMENTS ▲+ - WCN 25842 G**



**Humidity Indication** – Seule la parfaite alliance de la température et de l'humidité garantit un climat de stockage idéal. La fonction HumidityIndication vous permet de mesurer le taux d'humidité pour vous garantir des conditions de stockage optimales et la fraîcheur longue durée des produits stockés.



**Hygrométrie idéale** – Le taux correct d'hygrométrie est un facteur important pour le stockage des vins. Avec un taux d'hygrométrie supérieur à 50%, les caves à vin garantissent les meilleures conditions. Au besoin, l'hygrométrie des caves de vieillissement peut être réglée par la touche de ventilation



**Push to Open** – La porte en verre sans poignée, dotée de la technologie Push-to-Open, s'intègre idéalement dans une cuisine sans poignées. Une simple pression sur la porte permet de l'ouvrir de quelques centimètres. Si la porte n'est pas ouverte après 3 secondes, il se referme automatiquement.



A ▲ G	F	82-87	2 Zones	Black Inox Backwall	Connect Life	Humidity Indication	LED	Push to Open
Soft Close	Tele- scopic Rails	UV Glass	Wine	38				

Fr. 3'390.-  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Couleur</b>	front verre noir
<b>Commande</b>	tactile; à l'intérieur
<b>Display</b>	digital; écran LCD monochrome
<b>Système de réfrigé- ration partie vin</b>	dynamique
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Securité</b>	oui; Sécurité enfant
<b>Nombre de zones de température</b>	2
<b>Nombre d'étagères</b>	5
<b>Type d'encastrement</b>	sous-plan
<b>Filtre à charbon actif</b>	oui
<b>Compresseurs à très faibles vibrations</b>	oui
<b>Type de porte</b>	SoftSystem; porte vitrée isolée, cadre noir; Push to Open
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Poignée de porte</b>	sans poignée
<b>Signal d'alarme</b>	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte

**Éclairage** oui; Eclairage plafonnier LED par zone, commutable et ave variateur

**Hygrométrie idéale** oui

▲+ Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Classe climatique</b>	SN-ST
<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	F
<b>Interface</b>	WLAN
<b>Capacité nette totale</b>	120 l
<b>Nombre de bouteilles de vin</b>	Bordeaux 0.75 l 38
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	104 kWh
<b>Plage de température partie vin</b>	°C 5 – 20
<b>Niveau sonore</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz

**Cave à vin sous-plan encastré ASKO ELEMENTS ▲+ - WCN 25842 G**

<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 2 m
<b>Poids</b>	kg Net: 37, Brut: 43
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 820 – 870, Largeur: 595, Profondeur: 573
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 890, Largeur: 710, Profondeur: 680

<b>Hauteur de niche</b>	EURO 820 mm - 870 mm
<b>Niche</b>	mm Hauteur: 820, Profondeur: 580, Hauteur (max): 870, Largeur (max): 600
<b>EAN</b>	3838782648892

