


Unterbau-Weinschrank Einbau ASKO ELEMENTS ▲ – WCN25842G



Humidity Indication – Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityIndication können Sie die Luftfeuchtigkeit messen, um ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss zu gewährleisten.



Ideale Luftfeuchtigkeit – Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtiger Komponente bei der Lagerung von Weinen. Mit über 50% Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.



Push to Open – Für die Integration in grifflose Küchen ist die grifflose Glastür mit innovativer Push-to-Open-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst sie sich automatisch zu.



A ▲ G	F	82-87	2 Zones	Black Inox Backwall	Connect Life	Humidity Indication	LED	Push to Open
Soft Close	Tele- scopic Rails	UV Glass	Wine	38				

Fr. 3'390.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Glassfront schwarz
Steuerung	Touch Bedienung; im Innenraum
Display	digital; LC-Display monochrom
Kühlsystem Weinteil	dynamisch
Umluft	Ja
Sicherheit	Ja; Kindersicherung
Anzahl Klimazonen	2
Anzahl Ablagen	5
Einbauart	Unterbau
Aktivkohlefilter	Ja
Vibrationsarme Kompressoren	Ja
Türtyp	SoftSystem; Isolierglastür, Rahmen schwarz; Push to Open
Türanschlag	Rechts wechselbar
Türgriff	grifflos
Störung Warnsignal	Temperaturalarm; optisch und akustisch; Türalarm
Beleuchtung	Ja; LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Ideale Luftfeuchtigkeit	Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Klimaklasse	SN-ST
Breitenorm	60 cm
Energieeffizienz-Klasse	F
Schnittstelle	WLAN
Nutzhalt Gesamt	120 l
Anzahl Weinflaschen	Bordeaux 0.75 l 38
Jahresverbrauch Energie	104 kWh
Temperaturbereich Weinteil	°C 5 – 20
Geräuschwert	35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions-Klasse	B
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Anschlusskabel	Ja; 2 m
Gewicht	kg Netto: 37, Brutto: 43
Gerät	mm Höhe: 820 – 870, Breite: 595, Tiefe: 573
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 890, Breite: 710, Tiefe: 680
Nischenhöhe	EURO 820 mm - 870 mm

Unterbau-Weinschrank Einbau ASKO ELEMENTS ▲ – WCN25842G

Nische mm Höhe: 820, Tiefe: 580, Höhe (max.): 870, Breite (max.): 600

EAN 3838782648892

