

Lave-linge buanderie ▲ - WMC 6863P W/1



Programmes rapides – Parmi les 25 programmes, les programmes rapides sont particulièrement appréciés : 40 minutes pour un lavage à 40° C et 60 minutes pour un lavage à 60° C



Quattro Construction™ – Le système Quattro Construction™ est unique et pourtant très simple. Comprenant quatre amortisseurs chargés de transférer l'énergie vibratoire du tambour extérieur au socle de l'appareil. Même un essorage à plein régime peut être effectué sans pratiquement aucune vibration.



Steel Seal™ – L'absence de joint de porte en caoutchouc garantit un environnement de lavage plus hygiénique et facilite également le chargement et le déchargement. Fors accorde une garantie de 20 ans sur les joints de porte Steel Seal™ - qui sont utilisés sur tous les lave-linge ASKO.



8 kg

1600



Fr. 3'990.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 20.00

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau panneau avant	aluminium
Matériau Tambour	acier inox
Matériau cuve	acier inox
Commande	boutons
Display	chiffres blanches devant rétro noir ; écran LCD
Sécurité	oui; Sécurité totale Aqua Block™ garantit une protection totale contre la moindre fuite d'eau : Contrôle de la durée d'arrivée d'eau, protection antidébordement de l'eau, pompe de vidange antiblocage, tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant. Sécurité enfant. Steel Seal™ - joint de porte sans soufflet en caoutchouc. Cuve et tambour en acier inoxydable.
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	22

Programmes spéciaux

Rapide (40'-40°, 60'-60°), coton, Eco 40-60, mixte/synthétiques, laine/ lavage à la main, linge noir, durée programmée, auto, très sale, délicat, jeans, chemises, hygiène, draps, anti-allergie coton, anti-allergie synthétiques, universel, rinçage, essorage, vidange, nettoyage du tambour

Signal de fin de programme	Oui; optique/acoustique
Moteur à induction	oui
Construction	Quattro™
Hublot Steel Seal	oui
Loading	Front
Charnières de porte	gauche non réversible
Raccordement d'eau	eau froide
Longueur du tuyau d'alimentation en eau	150 cm
Longueur du tuyau d'échappement	160 cm
Départ différé	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	A

Lave-linge buanderie ▲ - WMC 6863P W/1

Classe d'efficacité centrifuge	A
Capacité	8 kg
Consommation d'eau par cycle	48,00 l
Consommation d'énergie lavage pour 100 cycles	47 kWh
Durée du programme cycle de lavage 'Éco 40-60'	3:19
Vitesse d'essorage	1'600 rpm
Niveau sonore lavage	49 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore essorage	76 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	400 V, 400 V 3LNPE

Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	3'200 W
Câble de raccordement	Oui; 2,10 m
Poids	kg Net: 75,50, Brut: 78,70
Pieds réglables	oui
Appareil	mm Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 585
Emballage inclus	mm Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 661
EAN	3838782669804

Accessoires

HPS5323W	Socle à tiroir escamotable, blanc	648.–
LC11 BOX	Détergent pour linge couleur, 1000ml	69.90
LW11 BOX	Détergent pour linge blanc 1000ml	69.90
LF11 BOX	Assouplissant 1000ml	44.90

